

# FLUKE万用表F115C

产品名称	FLUKE万用表F115C
公司名称	昆山市开发区德莎自动化设备商行
价格	.00/个
规格参数	类型:数字万用表 型号:FLUKE万用表F115C
公司地址	开发区华敏世家花园6号楼63室
联系电话	86-051257903065

## 产品详情

类型：数字万用表                      品牌：0.1 TO 40M                      型号：FLUKE万用表F115C  
 测量电压范围：交流/直流电压（V）      测量电流范围：交流/直流电流（A）      测量电阻范围：0.1 TO 40M（Ω）

技术规格	
任意端子和地之间的最大电压	600v
浪涌保护	6 kv 峰值，根据 iec 61010-1 600 v cat iii；污染等级 2
显示	数字：6000 字，更新速度 4/秒
柱状图	33 段，更新速度 32/秒
工作温度	"-10 ° c 至 50 ° c
储存温度	"-40 ° c 至 + 60 ° c
电池类型	9 v 碱性电池，neda 1604a/ iec 6lr61
电池寿命	400 小时（典型值），无背光照明

注：1) 所有交流电压量程均指定为量程的 1% 至 100%。由于没有规定低于 1% 量程的输入，因此对于此仪表或其他真有效值仪表，当测试线从电路断开或被短接在一起时显示非零读数是正常的。对于伏特电压，峰值系数在 4000 字时 3，并线性下降到满刻度值的 1.5。交流 v 为交流耦合。auto-v loz 和交流 mv 为直流耦合。2) 频率为交流耦合，对于交流电压为 5 hz 至 50 khz。

型号名称	描述
fluke 115	多用表  此型号包括以下组件：  护套9 v 电池，已安装tl75 测试线用户手册
测试线，探头和线夹	
tl223	电气测试线组
机套和挂件	
mc6	
tpak	toolpak，磁性挂件
c50	软携包

机械和一般技术规格		
尺寸	高：	27.62 cm (10.875")
	长：	15.875 cm (6.25")
	宽：	5.6 cm (2.203")
重量		0.607 kg (1.34#)
保修		3 年

准确度技术规格		
直流 mv	量程：	600.0 mv
	分辨率：	0.1 mv
	准确度：	$\pm ([\% \text{ 读数}] + [\text{字}]) : 2.0\% + 3$
直流 v	量程/分辨率：	6.000 v / 0.001 v
	量程/分辨率：	60.00 v / 0.01 v
	量程/分辨率：	600.00 v / 0.1 v
自动电压选择	量程：	600.0 v
	分辨率：	0.1 v
	准确度：	2.0 % + 3 ( 直流 , 45 hz 至 500 hz ) ; 4.0 % + 3 ( 500 hz 至 1 khz )
毫伏交流1真有效值	量程：	600.0 mv
	分辨率：	0.1 mv
	准确度：	1.0 % + 3 ( 直流 , 45 hz 至 500 hz ) ; 2.0 % + 3 ( 500 hz 至 1 khz )
交流 电压1真有效值	量程/分辨率：	6.000 v / 0.001 v

	量程/分辨率：	60.00 v / 0.01 v
	量程/分辨率：	600.0 v / 0.1 v
	准确度：	1.0 % + 3 ( 直流 , 45 hz 至 500 hz ) ; 2.0 % + 3 ( 500 hz 至 1 khz )
连续性	量程：	600 ?
	分辨率：	1 ?
	准确度：	声音报警器 < 20 ? 时接通 , > 250 ? 时关闭 ; 检测 500 $\mu$ s 或更长时的开路或短路。
电阻	量程/分辨率：	600.0 ? / 0.1 ?
	量程/分辨率：	6.000 k? / 0.001 k?
	量程/分辨率：	60.00 k? / 0.01 k?
	量程/分辨率：	600.0 k? / 0.1 k?
	量程/分辨率：	6.000 m? / 0.001 m?
	准确度：	0.9 % + 1
	量程/分辨率：	40.00 m? / 0.01 m?
	准确度	1.5 % + 2