

龙杰机电横向滑移联体式烤漆房

产品名称	龙杰机电横向滑移联体式烤漆房
公司名称	盐城市龙杰机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区潘黄街道吴杨居委会（E）
联系电话	86-51588537088 13770084222

产品详情

型号	LJ-S8200A（水溶性）
系统名称	配 置
房体系统	烤漆房房体采用全铝合金框架,壁板为双层白色0.6彩板,内填21克60mm聚苯乙烯保温,钢带封口,贴膜压力锁、闭门器,烤漆房四角装有四台独立风淋喷射器
大门系统	烤漆房采用三扇平板门,门尺寸3m(W)×2.75m(H),超大视野钢化安全玻璃,耐高温橡胶玻璃压框,铸铝密封条,冲压成型嵌入式门插销
地座系统	烤漆房为全踏坡台,四块4mm花纹踏坡台,地座为镀锌板冲压成型,五排全地网格栅5*30扁铁,带75玻璃房带风量风向调节板
热风系统	烤漆房热能转换器为2mm厚304-2B不锈钢经氩弧焊焊接而成,三循环设计,带防爆阀,壁体采用全铝合金板,内填玻璃棉保温,带超温排泄阀,烤漆房配原装意大利产利雅路RG5S,26万大卡
进风系统	烤漆房采用二台5.5KW进风风机,每台进风风量18000m ³ /h.结构类同意大利USI后向大叶片风机,袋式过滤器,内循环气动风门,铝合金铰链,壁体采用全铝合金框架,双层壁板,内填玻璃棉,配进气量调节风阀
排风系统	烤漆房采用二台5.5KW排风,每台进风风量18000m ³ /h,结构类同意大利USI后向大叶片风机,平板式过滤器,壁体采用全铝合金框架,双层壁板,内板采用微孔板,内填玻璃棉减噪,配排气量调节风阀
电控系统	可编程温度控制器,温度一次设定,喷烤自动转换,带超温报警,符合CE标准的按钮开关,烤漆房选

	龙电器,带机械式温控,风压开关,双重温控保护.水溶性油漆操作系统
灯光系统	烤漆房采用80支36W灯管.顶侧:二排每排6*4*36,侧灯二排,每排4*4*36,飞利浦灯管,烤房专用镇流器
过滤系统	烤漆房采用顶棉为荷兰飞特亚CC-600G,漆雾过滤毡为AP-50,顶棉托网为C型钢焊接喷,进风口为袋式
适用范围	出口欧美、各类4S店、采用水溶性油漆的环境
选装配置	湿式漆雾过滤系统、触摸屏控制、变频调速、远程监控诊断