

APCUPS电源SUA2200UXICH

产品名称	APCUPS电源SUA2200UXICH
公司名称	北京天和力特科技有限公司
价格	3016.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610
联系电话	13810669419 13810669419

产品详情

APCUPS电源SUA2200UXICH

China

技术参数

输出功率容量

1980 瓦数 / 2200 VA

可配置功率

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

输出电压失真

满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)

47 - 53 Hz (50 Hz 标称值) , 57 - 63 Hz (60 Hz 标称值)

拓扑

在线互动式

波形类型

正弦波

输出连接

(8) IEC 320 C13

(1) IEC 320 C19

(2) IEC Jumpers

输入

额定输入电压

输入频率

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型

Schuko CEE 7 / EU1-16P

British BS1363A

IEC-320 C20 inlet

工作电压范围

160 - 286V

可调整的输入电压范围

151 - 302V

电池与运行时间

电池型号

没有内部电池 - 使用外部电池系统

可更换电池包

RBC55

RBC 数量

1

替换电池模块注意事项

Unit ships without battery--see UXI brochure for recharge times.

可选用电池

APC Smart-UPS XL 2200VA 230V No Battery For China

运行时图表

Curve	Part Number(s)
A	SUA2200UXICH + (1)SUA48XLBP
B	SUA2200UXICH + (2)SUA48XLBP
C	SUA2200UXICH + (3)SUA48XLBP
D	SUA2200UXICH + (1)SUBP8-2
E	SUA2200UXICH + (1)SUBP16-2

浏览上面的运行时图表线来查看的运行时与负载比详情

曲线拟合测得的运行时间数据。所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。

通讯与管理

接口端口

DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽, USB

可用的智能插槽数量

控制面板

发光二极管显示在线运行, 电池运行, 过载和电池需要更换

有声报警

电池供电报警, 低电报警

紧急关断

可选

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量

480 焦耳

滤波器

多级噪声滤波器，符合UL1449标准

物理指标

高

432.00 mm

宽

196.00 mm

深

544.00 mm

净重

28.64 KG

运输重量

33.64 KG

运输高度

559.00 mm

运输宽度

381.00 mm

运输长度

762.00 mm

颜色

灰色

每个运输托盘上产品数量

3.00

环境

工作环境

0 - 40 °C

工作相对湿度

0 - 95%

操作高度

0-3000米

存储温度

-15 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处

53.00 dBA

在线运行发散热量

305.00 BTU/hr

相符性

标准质保

2年内维修或更换, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用

可持续提供状态

RoHS

符合

PEP

Available in Documentation tab

EOL1

其它的环境合规性

中国RoHS