

东莞硅胶干燥剂灯饰五金用防潮包灯具用品吸湿防霉剂

产品名称	东莞硅胶干燥剂灯饰五金用防潮包灯具用品吸湿防霉剂
公司名称	东莞市美而泰包装材料有限公司
价格	.06/包
规格参数	2克:35*4 3克:45*45 5克:45*56
公司地址	广东省东莞市黄江镇金钱岭工业区
联系电话	86-76983842480 13790560588

产品详情

东莞硅胶干燥剂灯饰五金用防潮包灯具用品吸湿防霉剂厂家防潮珠干燥剂服饰服装防潮吸湿包布艺鞋帽用硅胶干燥剂大量批发

硅胶干燥剂

硅胶的成份

硅胶干燥剂-主要成分是二氧化硅，由矿物加工而成粒状或珠状。作为干燥剂，它的微孔结构（平均为2A。）对水分子具有良好的亲和力。硅胶的吸湿环境为室温（20~32）、高湿（60~90%），它能使环境的相对湿度降低至40%左右。

贮存与包装

硅胶具有强的吸湿能力，因此应贮存在干燥地方。包装与地面间要有搁架。包装物有钢桶，纸桶，纸箱，塑料瓶，聚乙烯塑料袋等。具体包装规格见分类产品说明。运输过程中应避免雨淋，受潮和爆晒。包装用硅胶干燥剂

用途：

包装用硅胶干燥剂有多种包装规格，可方便地置于各类物品（如仪器仪表电子产品、皮革、鞋、服装、食品、和家用电器等）包装内，以防止物品受潮霉变或锈蚀。型号：细孔型B型

包装规格：

0.5g,1g,2g,3g,5g,10g,30g,100g,250g,500g,1000g,2000g亦可根据用户需要加工或其他规格。

包装材质：聚乙烯复合纸，OPP塑料膜，无纺布、杜邦纸，爱华纸，网纹纸。

干燥剂的用量

干燥剂的用量取决于多方面的因素；干燥剂空部的大小，包装材料的性能，包装物品的存放环境，密封时的大气条件，包装物品的保质期，包装的密封程度等等。当我们为客户设计干燥剂用量时，我们需了解以上情况后才能做出答复。

文字包括：中文、英文、法文、德文、日文、英西法文 中英日文 阿拉伯文以及特种标志等（头型等）

包装规格及任何文字版面均可根据客户的要求而制作。