

APCUPS电源SURT10000XLICH

产品名称	APCUPS电源SURT10000XLICH
公司名称	北京天和力特科技有限公司
价格	21129.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610
联系电话	13810669419 13810669419

产品详情

系统保护

可复位线路开关

不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电

输入功率因数校正

通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用*少

电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的的影响。

频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。

营销特色

通过容易、方便的远程访问能力来节省时间。

通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute网络关机软件，可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。

***的完全设备兼容性和可靠性可以使您高枕无忧

提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS，并且确信它们能够符合或超过业界*为严格的标准。

Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.

网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。

Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.

由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、**的温度补偿充电来*大限度地提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。

产品分销

China

技术参数

输出功率容量

8000 瓦数 / 10 kVA

*大可配置功率

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率

92.0%

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压

220, 240

波峰因数

03:01

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)

(4) IEC 320 C13

(4) IEC 320 C19

(4) IEC Jumpers

旁路

内部旁路 (自动会人工)

输入

额定输入电压

输入频率

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

工作电压范围

160 - 280V

其他输入电压

电池与运行时间

电池型号

没有内部电池 - 使用外部电池系统

可选用电池

APC Smart-UPS RT 10,000VA 230V No Batteries for China

运行时图表

Curve	Part Number(s)
A	SURT10000UXICH + (1)SURT192XLBP
B	SURT10000UXICH + (2)SURT192XLBP
C	
D	SURT10000UXICH + (3)SURT192XLBP SURT10000UXICH + (4)SURT192XLBP
E	SURT10000UXICH + (5)SURT192XLBP

浏览上面的运行时图表线来查看的运行时与负载比详情

曲线拟合测得的运行时间数据。所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。

通讯与管理

接口端口

DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 以太网接口, 灵巧插槽

预装 SmartSlot 卡

AP9631CH

控制面板

LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断

是

浪涌保护及滤波

滤波器

多级噪声滤波器，符合UL1449标准

物理指标

高

432.00 mm

宽

263.00 mm

深

723.00 mm

设备安装有效高度

6U

净重

41.82 KG

运输重量

60.00 KG

运输高度

552.00 mm

运输宽度

597.00 mm

运输长度

991.00 mm

颜色

黑色

每个运输托盘上产品数量

1.00

环境

工作环境

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95% no%

操作高度

0-3000米

存储温度

-15 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处

55.00 dBA

在线运行发散热量

2216.00 BTU/hr

保护等级

IP 20

相符性

管理机构认证

C-tick, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 级, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE

标准质保

2年内维修或更换

可持续提供状态

RoHS

符合

REACH

REACH: 不含SVHC

PEP

Available in Documentation tab

EOLI

其它的环境合规性

中国RoHS