

APCUPS电源SURT20KUXICH

产品名称	APCUPS电源SURT20KUXICH
公司名称	北京天和力特科技有限公司
价格	31221.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610
联系电话	13810669419 13810669419

产品详情

技术参数

输出功率容量

16 kW / 20 kVA

*大可配置功率

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

满载效率

94.0%

输出电压失真

低于 5%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压

220, 240

波峰因数

03:01

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)

(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

半负载效率

94.6%

旁路

内置静态旁路, 内部旁路 (自动会人工), 外置分路器 可选

输入

额定输入电压

输入频率

40 - 70 Hz (自动感测)

输入端子类型

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

工作电压范围

160 - 280V

其他输入电压

*大输入电流

115A

输入断路器容量

125.0 A

电池与运行时间

电池型号

没有内部电池 - 使用外部电池系统

可选用电池

APC Smart-UPS RT 20kVA 230V No Batteries For China

运行时图表

Curve	Part Number(s)
A	SURT20KUXICH + (1)SURT192RMXLBP2
B	SURT20KUXICH + (2)SURT192RMXLBP2
C	SURT20KUXICH + (3)SURT192RMXLBP2
D	SURT20KUXICH + (4)SURT192RMXLBP2
E	SURT20KUXICH + (5)SURT192RMXLBP2

浏览上面的运行时图表线来查看的运行时间与负载比详情

曲线拟合测得的运行时间数据。所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。

通讯与管理

接口端口

DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 以太网接口, 灵巧插槽

预装 SmartSlot 卡

AP9631CH

控制面板

多功能液晶显示器状态管理控制台。

有声报警

Audible and visible alarms prioritized by severity

紧急关断

是

浪涌保护及滤波

滤波器

多级噪声滤波器，符合UL1449标准

物理指标

高

263.00 mm

宽

432.00 mm

深

773.00 mm

设备安装有效高度

6U

净重

68.00 KG

运输重量

90.50 KG

运输高度

622.00 mm

运输宽度

610.00 mm

运输长度

1003.00 mm

颜色

黑色

每个运输托盘上产品数量

1.00

环境

工作环境

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95% no%

操作高度

0-3000米

存储温度

-15 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处

59.00 dBA

在线运行发散热量

3487.00 BTU/hr

保护等级

IP 20

相符性

管理机构认证

EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1

标准质保

2年内维修或更换

可持续提供状态

PEP

Available in Documentation tab

EOLI