

长沙市仓库隔离网|设备防护|隔断围栏网

产品名称	长沙市仓库隔离网 设备防护 隔断围栏网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	28.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

铁路线护栏网生产厂家水泥柱子镀锌石笼网铁网

两层铁网围栏安装步骤：

- 1、膨胀(inflate)地脚螺栓(构成:头和丝杆构成)固定不动。钢板网护栏采用优质钢板冲压成的;分成热浸镀锌钢板网护栏、电镀锌钢板网护栏、PVC镀塑钢板网护栏、热浸镀锌钢板网护栏;钢板网护栏。具有很强的耐腐蚀,抗氧化性等优点。护栏网广泛运用于城市花园,工厂,机关事业单位,市政工程绿化,生产车间,库房,道路两侧等防护防护围栏工程项目。必须场所提前准备路面硬化,冲击钻打孔以后应用膨胀螺丝与立杆里的汽车底盘(chassis)联接固定不动。开洞深层不少于100mm,膨胀螺丝孔径不少于12mm。
- 2、水钻打孔。一切场所都可执行。应用台式水钻垂直在水准面对下打孔,依照施工规范,打孔深层为地上立杆极高的十分之一,以后嵌入立杆,混凝土(Concrete)回填土结构加固。
- 3、预设混凝土(Concrete)基本。钢板网护栏采用优质钢板冲压成的;分成热浸镀锌钢板网护栏、电镀锌钢板网护栏、PVC镀塑钢板网护栏、热浸镀锌钢板网护栏;钢板网护栏。具有很强的耐腐蚀,抗氧化性等优点。一般用于软路基场所。接口方式：
 - A、在混凝土(Concrete)前提下预设地脚螺丝(构成:头和丝杆构成)与立杆汽车底盘做联接；
 - B、在混凝土(Concrete)前提下做预埋铁件与立杆做螺纹连接；
 - C、搞好坑基以后嵌入立杆,以后混凝土回填结构加固。依照施工规范,预设混凝土基座深层为地上立杆极高的十分之一。