

美国山特工频机UPS电源C3KS

产品名称	美国山特工频机UPS电源C3KS
公司名称	北京天和力特科技有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610
联系电话	13810669419 13810669419

产品详情

SAGTAR单技术参数

C-1K ~ 20K(单进单出机型)							
型号	C1K	C2K	C3K	C6K	C10K	C15K	C20K
容量(KW)	1KVA/0.8	2KVA/1.6	3KVA/2.4	6KVA/4.8	10KVA/8	15KVA/12	20KVA/16
输入电压	单相两线+地线,220V ± 25%						
电池电压	48V			192V			
噪音	52dB(距离1m)			60dB(距离1m)			
尺寸(W × D × Hmm)	530 × 200 × 608			650 × 230 × 58		620 × 343 × 916	
重量(Kg)(不含电池)	50	65	75	62	100	240	280

输入	频率	50Hz/60Hz ± 10%
	功率因数	95%
输出	电压	220V ± 0.5%

	电压调整度	变化<20ms)
	频率扭转率	稳压/60Hz,±动态%(2(电池供电时)负载
	瞬间加载情况	小于1Hz/秒
	谐波失真	± 0.4% (****瞬间负载变化)
	过载容量	线性负载小于3% (满载) ， 整流总波小于5%
	波形	150%
效率	输入交流至输出交流	正弦波
转换时间	市电失存或复原	95%以上
	UPS转BYPASS	0秒
电池	类型	小于4毫秒
	充电时间	铅酸密封免维护
警告声	电池放电	完全充电后8小时充电至90%
	故障异常	主电源失效，每4秒钟鸣叫一次
内部保护装置LCD面板	电池	电池低压，每1秒钟鸣叫一次
	过载	电池放电停止，连续鸣叫
	过温度	连续鸣叫
	输出短路	电池低能量自动关机，无熔丝开关保护
	UPS异常	过载 (110~150%) 30秒后自动跳至BYPASS，自动恢复
	杂讯滤波器	UPS内部温度>85 ， 自动跳至BYPASS
	LCD显示幕	S
	电池BVL	限流，自动关机，保险丝及无熔丝开关保护
外观环境	温度	自动跳至BYPASS由市电供电
	相对湿度	10~10KHz at 40 db ; 100KHz~100MHz at 70db
	操作情况	显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率 (%)
		1只LED，电池低电压时会明亮
		-10~50
		0%~93% (非结露性)
		距海平面3000公尺以下