

美国山特工频机UPS电源3C15KS

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 美国山特工频机UPS电源3C15KS |
| 公司名称 | 北京天和力特科技有限公司 |
| 价格 | 12000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610 |
| 联系电话 | 13810669419 13810669419 |

产品详情

SAGTARUPS之特点：

两次变换真在线式设计，配合静态旁路开关，具备完善的过载和故障保护功能。采用IGBT（绝缘栅双极性晶体管）技术的高效率的设计，从而有效的降低了运行成本。具有很宽的电压输入范围，减少电池运行机会，延长电池寿命 内置CPU微处理器，全功能智能化控制，包括：操作运行、电池管理、自动开关机、实时参数测量显示等。高可靠性、低维护量。内置手动维修旁路开关。其MTBF（平均无故障工作时间）高达20万小时，MTTR（平均修复时间）仅为15分钟。UPS提供RS232接口及功能强大的监控软件，支持TCP/IP、SNMP等网络协议,具有先进的远程网络监控功能,采用发送电子邮件或传呼、短信等方式提供实时报警信息等提供先进的远程监控功能。并提供操作简便，一目了然的LCD+LED显示面板。三进单出采用先进可靠的控制技术，可提供性能可靠的热备份系统和直接并机系统。三进单出设计，无需考虑负载分配，应用简便

SAGTAR三单 技术参数

| | | | | | |
|-----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 型号 | 3C-6 | 3C-10 | 3C-15 | 3C-20 | 3C-30 |
| 容量(KVA) | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
| 输入 | | | | | |
| 标称电压(VAC) | 380V ± 25% (三相四线) | | | | |
| 频率(HZ) | 50Hz ± 10% | | | | |
| 逆变输出 | | | | | |

| | |
|--------|--------------------------------|
| 相数 | 3Pha3C+N |
| 标称电压 | 220V ; |
| 峰值因数 | 3 : 1 |
| 波形 | 正弦波 |
| 电压稳定度 | ± 1% |
| 电压动态响应 | ± 5% |
| 频率 | 50HZ |
| 频率稳定度 | (不同步)50Hz ± 0.5%;(同步)50Hz ± 2% |
| 过载能力 | 125% , 10分钟min;150% , 1分钟min |
| 效率 | 92% |
| 电池 | |
| 电池类型 | 阀控铅酸密封电池 |