

台湾奇美ABS PA-77NB 低VOC 汽车内部件

产品名称	台湾奇美ABS PA-77NB 低VOC 汽车内部件
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-77NB 产地:中国台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

因塑料行情每天都会有变动，如有需要，请您来电咨询。

产品型号：

PA-77NB ABS塑料

特性：

低VOC，耐热性

产品用途：

汽车内部组件专用ABS料

产品数据：

ABS塑料-ABS加工温度：

1、螺杆式套筒加热温度180~240度，射出压力700~1200kg/cm²，水分控制在0.3%以下才可成型，料管温度首段为200-250度，第二段为190-240度，第三段为180-240度，第四段为160-200度，模具温度为40-85度，螺杆转速为40-100rpm，保压为20-50kg/cm²，背压为0-200 kg/cm²。

2、柱射式套筒温度：喷嘴200-260度，首段200-260度，第二段为200-240度，第三段为180-2630度，模温50-80度，射出压力1000-2000 kg/cm²。

ABS主营产品

型号	品牌	性能简介
AG15A1	台化	高光泽、注塑，一般成型
AG15E1	高光泽，高刚性	
PA-757	奇美	高刚性，高光泽，中冲击强度
PA-758	高透明	
PA-765A	高流动、阻燃UL94V-0	
PA-777D	中冲击强度，超耐热，耐热105度	
HI-121H	LG化学	高光泽，热稳定性，注塑
AF-312C	阻燃，注塑，用于电器产品	
0215A	吉林吉化	
700	东丽	一般目的，中等抗撞击性
920	高透明ABS、高刚性	
GP-22	巴斯夫	改良抗撞击性，良好的流动性，耐热性高
TH-21	电气化学	透明，中冲击性
TP-801	电气化学	透明，注塑，中冲击强度
VH-0810T	三星	阻燃剂，阻燃性能
SD-0150W	抗冲性	