张掖基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

产品名称	张掖基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固全国 各地均可施工
公司名称	河北磐岿建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

张掖基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

张掖注浆加固

张掖地基注浆加固

张掖基础注浆加固

张掖高压注浆加固

张掖路面注浆加固

张掖设备基础注浆加固

张掖回填土压密注浆

张掖高速公路注浆加固

张掖桥头注浆加固

张掖地基下沉注浆加固

张掖基础下沉注浆加固

张掖路面下沉注浆加固

张掖地基灌浆加固

张掖基础灌浆加固

张掖路面灌浆加固

张掖地基沉降注浆加固

张掖基础沉降注浆加固

张掖路面沉降注浆加固

建筑加固改造合理性问题,无论局部加固还是整体性加固,使用的建筑建材必须符合国家标准,否则不能达到预期的加固效果甚至使得建筑物受力情况危险。如此一来,整个工程就失去了意义,所以合理性问题和加固材料是我们首先需要注意的问题。

实施加固改造前,应对施工现场周边环境、建筑整体情况、病害情况进行全面了解。了解加固结构受力和传力途径,对整体结构中的裂缝进行检查并记录。若出现与设计不符的现象或疑惑应当及时上报,勿存有侥幸心理,盲目开工。

附加结构柱和墙壁应可靠地结合,结合位置应在每层1/3和2/3层的高度,间隔不得超过1m,用膨胀锚螺栓或压浆锚和横壁结合的横壁无处的附加柱应与大楼(房间)盖进入深梁或现浇大楼(房间)盖可靠地结合。构造柱应在地坪下设置基础,沿柱截面三个方向各扩大200mm以上,埋入深度从室外地面下不小于500mm,且不小于冻结深度的柱基础应在外墙基础和室内地坪上用压浆锚杆或销键与外墙基础结合。