

TF-800X180F-Y/C黎明吸油过滤器

产品名称	TF-800X180F-Y/C黎明吸油过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

混凝土输送泵的液压油过滤，工程机械的液压油过滤，液压站液压油的过滤专业生产过滤器、滤芯、过滤设备、PALL（颇尔）滤芯、HYDAC（贺德克）滤芯、MAHLE（玛勒）滤芯、PARKER（派克）滤芯、ARGO（雅格）滤芯、FILTREC（富卓）滤芯、STAUFF（西德福）滤芯、VICKERS（威格士）滤芯、EPPENSTEINER（EPE）滤芯、TAISEIKOGYO（大生）滤芯、INTERNORMEN（英德诺曼）滤芯、MANN（曼）滤芯、DONALDSON（唐纳森）滤芯和MP-FILTRI（翡翠）滤芯等部分型号：ZL12BX—122*80W/HC，122*10BN/HC，122*20BN/HC，WU—250*180F-

J，TZX2-100*20，LX316A，LX316B，LX316C，LXZ-630*100F，RFB-400*20 LX311/100 LX666A/10 LX666B/10 TLX235A TLX235B SX-40*10等5、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化 2.贺德克滤芯用途 该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命作为地面设备用压力管路油滤，综合考虑成本、安装空间，能大则大

多年来凭借在市场上积累的良好信誉，使得产品的销售不断地扩大，并且得到了更多客户的支持和好评部分型号：ZL12BX—122*80W/HC，122*10BN/HC，122*20BN/HC，WU—250*180F-

J，TZX2-100*20，LX316A，LX316B，LX316C，LXZ-630*100F，RFB-400*20 LX311/100 LX666A/10 LX666B/10 TLX235A TLX235B

SX-40*10等如果取两块金属，其中一块带负电，而另一块正极接地，则会形成一个空间电场

5.滤芯滤层采用不锈钢超细纤维烧结毡，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤性能好，可反复清洗使用黎明滤芯主要用在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，达到净化介质的作用

内泄漏能引起系统性能不稳定，如使压力、流量不正常等，严重时会造成停产事故