供应快锻机液压回油过滤器滤芯SFX-1300X20

产品名称	供应快锻机液压回油过滤器滤芯SFX-1300X20
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

排空气方法是直接在主泵顶部松开管子接头，直接加满即可 贺德克滤芯技术条件：
1）滤芯耐压差：21MPa 2）工作温度：－10～+100℃ 3）过滤精度：5～20μm 4.）工作介质：一般液压油目前该贺德克系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品7、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤我公司生产的各种规格的油过滤器质量均达到国家技术标准，产品质量过关,****,价格合理.型号齐全.欢迎广大客户惠顾而中空纤维由于不能清洗，一般都是放置在PP棉和活性炭的后端使用，否则比较容易堵塞，作为净水设备末端使用则1-2年需要更换节约了能源覆膜滤料以均匀细微孔径及其不粘性，投入使用后立即提供的过滤性能，粉尘透过率近似零，阻力基本处于稳定，经测试在过滤速度1－2m/min工况下，其阻力约为300－500Pａ标准结构特点：1.聚酯纤维/耐阻燃型复合纤维2.宽褶距设计3.80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料4.欧洲标准的防火等级5.过滤6.耐焦油特性7.大通风量8.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔9.镀锌防锈金属结构件10.橡胶密封滤材的选择：1A
耐阻燃复合纤维滤材2A 耐阻燃处理聚酯纤维2B 防油防水处理聚酯纤维2F 覆膜处理聚酯纤维燃气轮机滤筒燃气轮机锥形滤筒燃气轮机专用滤筒是通诚滤清器公司为燃气轮机设计的专用滤筒，能够有效的保护燃机设备，滤材从美国HV公司原装进口，能够有效的拦截颗粒度在1微米
以上大小的粉尘，同时提供严格的产品测试，保证出厂产品合格

公司拥有一批技术力量雄厚的工作人员，对待工作认真负责，不断完善，始终将客户的需求和利益放在位，从而为客户提供更加先进的产品以及周到的服务，让每一位客户都能购买的放心，使用的开心此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品 9，煤气过滤器电器系统采用集成控制模式，、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤．滤芯实验按下列标准 ISO2941 滤芯耐压裂试验 ISO2942 滤芯结构完整性试验 ISO2943 滤芯材料与流体相容性试验 ISO3723 滤芯端向载荷试验 ISO3724 滤芯流动疲劳性试验 ISO4572 多次通过试验 ISO3968 滤芯压差特性试验 ISO3968 流量－压差特性试验 试验用油粘度 3＊10-5 m2/S 试验用油 比重 0.86Kg/dm3 （四）、液压油滤芯1.产品概括：工业用油品如液压油.变压器油.透平油.冷冻机油.润滑油.抗燃油等在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要杂质有机械杂质.水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备使用寿命长而且价格低廉其次通过导风板和密闭钢板，正确

引导气流走向，在新加花板上安装滤筒，无须笼架和文丘里管 ④原始进气阻力试验 进气阻力9额定时气量通过滤芯时在进、出口处的压差）不应超过3.2kPa，还则功率将下降，发动机会冒黑烟

廊坊电厂磨煤机黎明液压滤芯 沧州电厂黎明液压滤芯
承德电厂磨煤机黎明液压滤芯张家口电厂磨煤机黎明液压滤芯 保定电厂磨煤机黎明液压滤芯
邢台电厂磨煤机黎明液压滤芯邯郸电厂磨煤机液压油滤芯 秦皇岛电厂磨煤机液压油滤芯
唐山电厂磨煤机液压油滤芯 石家庄电厂磨煤机液压油滤芯 更多产品等候您的选择
贺德克滤芯技术条件： 1）滤芯耐压差：21MPa 2）工作温度：－10～+100℃ 3）过滤精度：5～20μm 4.）工作介质：一般液压油当一个电子与中性的原子或分子碰撞时会产生更多的自由电子，也就是说，一个电子从负极飞向正极时，由于碰撞电离，会产生连锁反应，电子数目像雪崩似的增加，这个现象称为雪崩电离在额定供油压力下，总压降（滤壳压降与滤芯压降之和）一般应在0.2MPa以下4、电子及制药：反渗透水、去离子水的予处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤粉末回收滤芯适用于粉末涂装行业、喷砂设备、环保除尘、五金喷粉、涂装喷粉设备等场所，适用各大除尘设备的主机生产厂配套能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质