

LXS-15F ~ 50F 旋翼液封水表

产品名称	LXS-15F ~ 50F 旋翼液封水表
公司名称	宁波水表阀门有限公司（冀）销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波江北区北海路268弄99号（江北科技工业园B区办事处）
联系电话	暂无

产品详情

名称：

LXS-15F ~ 50F 旋翼液封水表

用途：

记录流经自来水管道的饮用冷水的总量。

使用条件：

温度等级：T30 压力等级：MAP10 压力损失等级：P63 上游流场敏感度等级：U5
下游流场敏感度等级：D0

最大允许误差：

- a) 低区 ($Q_1 < Q < Q_2$) 最大允许误差为 $\pm 5\%$
- b) 高区 ($Q_2 < Q < Q_4$) 最大允许误差为 $\pm 2\%$

特点和主要技术参数：

特点 • 本水表计数机构字轮计数部分采用特种液体封装，指针计数减速部分能长期保持满灌水，具有结构紧凑、流量小、防污性好、抄读方便、工作可靠、外型美观等特点，特别适宜在国内供水管网上使用。 • 高灵敏度系

LXS-15F4 ~ 25F4为高灵敏度滴水计量水表，始动流量 2L/h，可有效防止“偷水”。 •注：

1.本水表技术参数符合国家标准GB/T778.1 ~ 3-2007 (ISO4064-1 ~ 3:2005, IDT) 的规定。 2.本系列水表DN15mm~

3.本系列水表可以配不锈钢罩子、接管及螺母，不锈钢材料经过表面处理，其耐腐蚀性好、强度高、韧性好。

主要技术参数：

型号	公称 口径	Q3 /Q1	过载 流量 Q4	常用 流量 Q3	分界 流量 Q2	最小 流量 Q1	最小 读数 Min	最小 读数 Min
	mm		(m ³ /h)		(L/h)		m ³	
LXS-15F	15	80	3.125	2.5	50	31.25	0.00005	99
		100			40	25		
		125			32	20		
		160			25	15.62		
LXS-20F	20	80	5	4	80	50	0.00005	99
		100			64	40		
		125			51.2	32		
		160			40	25		
LXS-25F	25	80	7.875	6.3	126	78.75	0.00005	99
		100			100.8	63		
		125			80.64	50.4		
		160			63	39.37		

LXS-32F	32	80	7.875	6.3	126	78.75		
		100			100.8	63		
		125			80.64	50.4		
		160			63	39.37		
LXS-40F	40	80	20	16	320	200	0.00005	99
		100			256	160		
		125			80	128		
		160			160	100		
LXS-50F	50	80	31.25	25	500	312.5		
		100			400	250		
		125			320	200		
		160			250	156.25		