

# 上海谐昌现货800V 600v 575V变380V 400v三相干式隔离光伏检修箱变辅助变压器5 10 15 kva

产品名称	上海谐昌现货800V 600v 575V变380V 400v三相干式隔离光伏检修箱变辅助变压器5 10 15 kva
公司名称	上海谐昌电源设备制造有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:谐昌电源 型号:XC/SG SBK 800V变400V 产地:中国上海
公司地址	上海嘉定区外冈镇工业园
联系电话	021-60449958 18917061525

## 产品详情

产品介绍：

XC-SG/SBK系列三相干式隔离变压器

产品概述

我公司专业生产 1KVA--2000KVA

之间，SG/SBK系列三相隔离变压器，产品参照同类产品设备用变压器，产品符合JB5555及行业标准。SG/SBK系列三相隔离变压器广泛适用于交流 50/60HZ，输入、输出电压不超过5000V 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。

产品特点

该系列隔离变压器具有隔离性能好、抗干扰、安全可靠、节约电能。该隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线Yo接法，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种脉冲和高频噪声来的干扰能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，否则抗共模干扰将无效果。

使用范围

该系列隔离变压器广泛用于电力系统、进出口设备、光伏/风力发电、机床、印刷机、精密设备、地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电设备使用等场所。

型号说明

技术参数

输入电压 1140V/690V/660V/480V/440V/415V380V/220V/208V/200V或定制电压环境温度-15

-+45 输出电压1140V/690V/660V/480V/440V/415V380V/220V/208V/200V或定制电压海拔高度<2000m效率 95%相对湿度<90%波形失真无附加波形失真安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质.功能具有输入电压、输出电压、指示。（如需电流指示订货时

请注明) 保护可长期无人值守工作绝缘电阻 5M电气强度工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定过载能力二倍的额定电流,维持1分钟绝缘等级 F级或H级

#### 规格型号及安装尺寸

规格输入电压输出电压不带外壳产品尺寸(cm)带外壳尺寸(cm)/宽深高SG-1KVA24 × 12 × 2130 × 30 × 30SG-2KVA24 × 13 × 2130 × 30 × 30SG-3KVA24 × 16 × 2330 × 30 × 30SG-4KVA30 × 17 × 2640 × 36 × 52SG-5 KVA660V400V380V200V可根据要求订制380V220V110V36V可根据要求订制30 × 20 × 2640 × 36 × 52SG-6KVA30 × 21 × 2640 × 36 × 52SG-7KVA36 × 20 × 3445 × 40 × 58SG-8KVA36 × 21 × 3445 × 40 × 58SG-10KVA36 × 24 × 3645 × 40 × 58SG-15KVA42 × 23 × 4152 × 42 × 66SG-20KVA42 × 24 × 4152 × 42 × 66SG-30KVA48 × 25 × 4658 × 50 × 72SG-40KVA48 × 27 × 4658 × 50 × 72SG-50KVA64 × 25 × 6073 × 55 × 83SG-60KVA64 × 26 × 6073 × 55 × 83SG-80KVA70 × 32 × 6790 × 71 × 91SG-100KVA75 × 35 × 6890 × 71 × 91SG-120KVA75 × 35 × 6890 × 71 × 91SG-150KVA85 × 37 × 68100 × 80 × 115SG-180KVA95 × 45 × 83110 × 80 × 115SG-200KVA95 × 45 × 83120 × 80 × 115SG-250KVA95 × 45 × 83120 × 95 × 115SG-300KVA105 × 45 × 95120 × 95 × 125SG-320KVA105 × 45 × 95130 × 95 × 135SG-350KVA105 × 45 × 95130 × 95 × 135SG-400KVA115 × 55 × 105140 × 105 × 145注:容量范围0.3KVA-3000KVA

其它规格尺寸请来电咨询客服,谢谢!

#### 正常使用条件

1、海拔高度不超过1500m; 2、周围介质温度, -15度/+45度; 3、电流电压波形似于正弦波; 4、不受雨雪侵蚀的场所, 无显著摇动和冲击振动的地方; 5、无爆炸危险的介质中, 且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。

#### 备注

输入输出电压可根据客户需求定制