

中兴ZXD2400中兴电源模块48v50A现货直销

产品名称	中兴ZXD2400中兴电源模块48v50A现货直销
公司名称	北京奇惠达科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定路20号A座325室
联系电话	0312-2985550 13082397255

产品详情

“中兴zxd2400通信电源zxd2400整流模块”参数说明认证：CE功能：AC/DC输出类型：多路输出输出功率：>500W输入电压：220V稳压形式：调频式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源连接方式：串联式开关电源供电系统：一级配电设备型号：zxd2400通信电源zxd2400模块规格：2400W 48V商标：中兴包装：原厂全新包装zxd2400通信电源模块：中兴zxd2400通信电源zxd2400整流模块中兴zxd2400通信电源模块：中兴zxd2400通信电源zxd2400整流模块通信电源zxd2400：中兴zxd2400通信电源zxd2400整流模块zxd2400中兴：中兴zxd2400通信电源zxd2400整流模块中兴zxd2400：中兴zxd2400通信电源zxd2400整流模块zxd2400整流模块：中兴zxd2400通信电源zxd2400整流模块zxd2400模块：中兴zxd2400通信电源zxd2400整流模块中兴zxd2400通信电源：中兴zxd2400通信电源zxd2400整流模块zxd2400：中兴zxd2400通信电源zxd2400整流模块中兴整流模块：中兴zxd2400通信电源zxd2400整流模块“中兴zxd2400通信电源zxd2400整流模块”详细介绍3、技术指标 交流输入参数 输入电压：单相三线制80V~300V 输入电流：大输入电流为20A 频率：45Hz~65Hz 浪涌电流：30A效率：90% 输入功率因素：0.99 直流输出参数 输出功率：大3000W 输出电压可调范围：42V~58V连续可调（通过外部“PWM”信号调节） 输出限流值：52.5A~55A（165VAC~300VAC）35A±2A（110VAC~165VAC）； 15A±2A（80VAC~110VAC）；限流后，当输出电压降至为35V~39V时回扫。 稳压精度：±0.6%电话衡重杂音：0.5mV 宽频杂音电压：3.4kHz~150kHz 30mV 0.15MHz~30MHz 20mV 离散频率杂音电压：3.4kHz~150kHz 5mV 150kHz~200kHz 3mV 200kHz~500kHz 2mV 0.5MHz~30MHz 1mV 峰-峰值杂音电压：100mV（20MHz带宽）