

LXSL-15 ~ 25 立式水表

产品名称	LXSL-15 ~ 25 立式水表
公司名称	宁波水表阀门有限公司（冀）销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波江北区北海路268弄99号（江北科技工业园B区办事处）
联系电话	暂无

产品详情

名称：

LXSL-15 ~ 25 立式水表

用途：

记录流经自来水管道饮用冷水的总量。

使用条件：

温度等级：T30 压力等级：MAP10 压力损失等级：P63 上游流场敏感度等级：U5
下游流场敏感度等级：D0

最大允许误差：

- a) 低区 ($Q_1 < Q < Q_2$) 最大允许误差为 $\pm 5\%$
- b) 高区 ($Q_2 < Q < Q_4$) 最大允许误差为 $\pm 2\%$

特点和主要技术参数：

特点：本系列水表为立式水表，采用垂直安装,宜作民用分表,且安装费用低、安装方便。本水表技术参数符合国

2007 (ISO4064-1 ~ 3:2005,IDT) 的规定。 ”

注： 1.本系列水表有C型、 E型、 F型可供选用。

2.本系列水表可提供热水表。（除LXSL-F）

主要技术参数：

型号	公称口径 mm	常用流量 Q3 (m ³ /h)	Q3/Q1	过载 流量 Q4 (m ³ /h)	常用 流量 Q3 (m ³ /h)	分界 流量 Q2 (L/h)	最小 流量 Q1 (L/h)	最小读数Min
								m ³
LXSL-15	15	2.5	80	3.125	2.5	50	31.25	0.0001
			100			40	25	
LXSL-20	20	4	80	5	4	80	50	
			100			64	40	
LXSL-25	25	6.3	80	7.875	6.3	126	78.75	
			100			1		