

防火胶带，防火胶布，高温防火胶布，高温防火胶带

产品名称	防火胶带，防火胶布，高温防火胶布，高温防火胶带
公司名称	东莞市富邦科技应用材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇鸡啼岗工业区
联系电话	13652630190

产品详情

防火胶带，防火胶布，高温防火胶布，高温防火胶带，Nomex防火胶带，UL防火胶布

防火胶带，高温防火胶带，Nomex防火胶带是选用美国杜邦公司生产的耐高温NOMEX绝缘纸T410为基材，单面涂覆进口硅胶或亚克力胶，并经高温处理制成。产品耐高低温、对潮湿不敏感、耐辐射、无毒、阻燃防火、耐溶剂性、粘贴力强、强韧等特性，应用于H级耐热绝缘绑扎、手机配件绝缘和锂电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。产品符合ROHS环保要求。防火胶带，高温防火胶带，Nomex防火胶带适用于高品质H级马达和变压器线圈引出线包扎，锂电池绝缘包扎，HVT和HID等电子变压器的电子线圈包扎绝缘。

防火胶带，高温防火胶带，Nomex防火胶带型号：T410。

基材：nomex绝缘纸。

厚度：0.09，0.13，0.18 mm。

宽度：914mm。

长期耐温性：155至220度。

胶系：亚克力胶，硅胶。

防火胶布，高温防火胶布，UL防火胶布具有独特而恰当的性能平衡，广泛用于变压器，线圈，马达，电

机，发电机，以及其它电气设备，电气绝缘。防火胶布，高温防火胶布，UL防火胶布是一种合成的酰胺聚合物，具有以下优良的特性：固有的介电强度经过压光处理的NOMEX，能耐18至40KV mm的短时电压场强。机械韧性强度高，且有弹性，抗撕裂性及耐磨蚀性都良好，较薄的产品则具有柔韧性。符合UL 94V-0规定的耐燃要求，耐高温220度，即使连续置于220度下能保持有效性能10年以上。耐酸，碱腐蚀。防火胶布，高温防火胶布，UL防火胶布与所有的清漆，粘合剂，变压器液体，润滑油以及冷冻剂兼容。

防火胶布，高温防火胶布，UL防火胶布型号T410、411、414、418、419、994、993、843。

基材：NOMEX。

总厚度0.05，0.08，0.13，0.25，0.30，0.76 mm。

产品认证：UL，SGS。

颜色：白色。

我厂的防火胶布，防火胶布，高温防火胶布，高温防火胶布，Nomex防火胶布，UL防火胶布销售于日本，台湾，香港，真诚欢迎广大朋友来电咨询。

联系人：朱小姐

手机：13652630190

邮箱：chinatape87@163.com

网址：[防火胶布](#)，[防火胶布](#)，[高温防火胶布](#)，[高温防火胶布](#)，<http://www.tape-kapton.com>