

武汉市外墙保温岩棉板厂家

产品名称	武汉市外墙保温岩棉板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉保温板是用石灰岩以及其它天然矿物等为原料,经高温熔融成纤,添加适量粘接剂,干固生产加工而制成的,广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建设等领域,具有较好的隔热、隔音。施工及组装便捷、节能效果明显,具有较高的性能价格比。船舶和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物,具有较好的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的墙体保温和防火隔断;憎水岩棉板用以车子、机器设备、冷库安装、空调管路及在里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用。建筑用岩棉板具有优良的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建设墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪;工程建设隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。

岩棉保温板的特征:岩棉保温板

- 1、外型:表面平整,不能有妨碍好用的伤疤、污渍损坏。
- 2、特性:难燃。
- 3、热载荷收缩温度:643度。
- 4、吸水性:3.9%。
- 5、有机化合物成分:2.9%

我公司自1986年从事了岩棉板生产制造,二十年来生产制造规模不断扩大,生产量由年产量4000吨发展成年产量12000吨,2006年又占地面积120亩引入欧洲地区、亚洲地区具备现阶段全球水准的钟摆岩棉保温板生产线设备与技术,生产量做到每年产量40000吨,2008年又引入德国品牌大中型生产线设备,今年已经生产量达90000吨。已成为大一点的岩棉板生产商。我公司生产的岩棉保温板具有较强强度及不错弹力,具有一定耐工作压力、通过打褶处理岩棉保温板具有较大的拉拨抗压强度,不容易发裂,大大提升了

坚固耐用性和保温性能。岩棉板适用工程建筑、原油、电力工程、冶金工业、纺织品、国防安全、道路运输等领域，是管路储槽、加热炉、排烟道、换热器、离心风机、车船等机械设备隔热保温、隔音等。因经营规模大、技术性，在上十分，尤其是大中型重点项目，并销往海外几十个国家地区。

特性：1、隔热特性 隔热是岩棉板、矿渣棉制品基本上特点,在常温下环境下（25 上下）它们导热系数通常是在0.03 ~ 0.047W/（moK）中间。2、燃烧性能等级 岩棉板、矿渣棉制品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘结剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质硅酸盐纤维，不易燃，在制作成产品的过程当中，偶尔要添加有机粘结剂或添加剂，这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影响。3、降噪隔音性能 岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标,其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，阴碍了超声波的传送。岩棉保温板关键技术性能指标技术规格