

压力变送器

产品名称	压力变送器
公司名称	重庆卡弗特测控仪表有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市北碚区冯时行路290号大正研发8楼
联系电话	18996231033

产品详情

ks~p100型压力变送器 产品概述 ks~p100型压力变送器是我公司研制生产的一种零点和满量程输出可以调校的压力变送器。它选用高稳定性和高可靠性的扩散硅压力传感器和高性能的变送器专用电路，整体性能稳定可靠。广泛适用于石油、电力、水文、地质等行业的流体压力的检测及控制。

特点 性能可靠，安全使用方便 具有短路保护和反极性保护;可测量表压、绝压和密封参考压力；本安防爆型产品符合gb3836.4标准要求，取得了防爆合格证书，防爆等级为exiaiiict6隔爆产品符合gb3836.2标准要求，取得了防爆证书，防爆标志为exediict6；船用型产品符合ccs《钢制海船入级规范》（2006）的要求；产品已取得ce认证和rohs认证；性能指标 量程：-0.1...0~0.01...100mpa

过压:1.5倍满量程压力或110mpa(最下取值) 压力类型：表压或绝压或密封表压表 精度：±0.5%fs

长期稳定性：最大±0.3%fs/年零点温度系数:0.1%fs/（100kpa）；0.05%fs/（>100kpa）

满度温度系数：0.1%fs/（100kpa）；0.05%fs/（100kpa）补偿温度：0~50

工作温度:-30~80，本安型：-10~60，隔爆型：-20~60 贮存温度：-40~120

供电电源：11-28vdc(本安型经安全栅供电) 输出信号：4~20madc(二线制) 0/1~5vdc(三线制)

负载电阻：（u~11）/0.02?(二线制) 10k?(三线制) 外壳防护：ip65 电气连接：接插件或电缆线

结构材料 外壳：不锈钢icri8ni9ti 密封圈：氟橡胶 传感器壳体：不锈钢icri8ni9ti 接插件外壳：塑料

波纹膜片：不锈钢316l 电缆： 7.5mm专用电缆