

山特 6-GFM-17 12V17AH铅酸免维护蓄电池

产品名称	山特 6-GFM-17 12V17AH铅酸免维护蓄电池
公司名称	城基坦（山东）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	山特:蓄电池 型号:6-GFM-17 期货:现货
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917户
联系电话	15066866351 15275211988

产品详情

AST蓄电池

产品介绍

1. 山特ups电池 引用标准MF系阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标 JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准 JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准 YD/T 799-2002 中华人民共和国通信行业标准 DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准2 . AST蓄电池山特ups电池 应用领域不间断电源 军备电源医疗设备 监控系统通信设备 航空/航海系统石化工业 电厂/电站等3 . 山特电池特性 免维护（寿命期内无需加酸加水）。使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小。吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。4 . 山特电池 安装要求 使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。5. 使用注意事项 拆装电池应由专业人员完成，若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。

勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。 电池停搁6个月以上，使用前必须进行充电。 6.

山特电池 规格型号 电压 容量 参考重量

外型尺寸 (V) (Ah) (Kg)

长*宽*高 (mm) 6GFM-7 12 7 2.6

115*65*94 6GFM-17 12 17 6

180*77*167 6GFM-24 12 24 7.5

165*125*175 6GFM-38 12 38 12

197*165*175 6GFM-65 12 65 20

350*166*175 6GFM-100 12 100 27

407*173*210 6GFM-120 12 120 30

407*173*210 6GFM-150 12 150 42

532*183*209 6GFM-200 12 200 53

533*236*211. 山特电池 放电特性6GFM系列密封电池具有的良好的放电特性，尤其是大电流放电的特性更为优越。 电池放电的容量取决于放电电流，终止电压和放电时间。