

宜昌5cm岩棉板销售商家

产品名称	宜昌5cm岩棉板销售商家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板原料选用*的玄武岩石,是阻燃性建筑装饰材料阻燃材料。关键防火安全特点： 具有较
高的阻燃等级A1级,能有效防止火情蔓延。 规格非常稳定,在火灾发生时不容易伸展、收拢或变形
。 耐热,熔点**1000 。 在火灾发生时不会产生浓烟或是点燃液体/ 残片。 在火灾发生时
不容易释放出来有危害环境中的物质汽体。 墙体保温 岩亚麻纤维细而长柔韧性,渣球含量低。因此
传热系数低,具备*理想的保温性能。 吸音降噪 岩棉板是理想的吸音材料,大量细而长化学纤维构成
了多孔结构卡扣结构,取决于岩棉板是一种优异的吸音降噪料。 憎水 憎水性岩棉板商品憎水率可以达
到99.9%;吸水性*低,无孔状渗入。 抗湿冷特性 岩棉板在空气湿度非常大的环境中,容积吸湿率
低于0.2%;按ASTMC1104 或ASTM1104M 方式检测,品质吸湿率低于0.3%。 无腐蚀 岩棉板物理
性质稳,PH 数值7—8,呈中性化或弱酸性,对碳素钢、不锈钢板、铝等金属复合材料均耐腐蚀。 安
全性、环境保护 岩棉板系统检测不添加石棉,CFC、HFC、HCFC等对周围环境有影响的化学物质。

性能参数： 检测项目 规范标准 测量值 外型 表面平整,无伤疤、污渍、损坏 表面平整,未
见伤疤、污渍、损坏 尺寸 长度 mm 1200 15 -3 1203 宽度 mm 600 600 厚度
mm 50 5 -3 51 密度 kg/m³ ----- 180 渣球成分 % (粒度超过0.25 mm) 10 3.8
燃烧性能等级 A级 A级 化学纤维平均直径 μm 7.0 4.3 传热系数 W/(m · K) (平均气温
25) 0.040 0.039 憎水率% 98.0 99.9 抗压强度 Kpa 7.5 15.2 粘结强度 Kpa (10%变
型) 40 77.6 酸度系数 1.6 2.0 岩棉保温板的核心材料是玄武岩棉板,石灰岩、铁矿
砂、铝矾土等为原料,高温加热熔融生产加工添加适量粘接剂而成人力无机纤维,具备质量轻、传热系
数小、吸热反应、不燃的特征。 岩棉板特性 1、外观检查：表面平整,不能有妨碍好用的伤疤、污
渍损坏。 2、燃烧性能等级：A级难燃 3、耐热性：800度。 4、吸水性：>200% 5、容积： 150 6
、阻燃等级：0 7、传热系数：0.04~0.055 (w/mk)

岩棉保温板的重要产品和规格型号： 1、岩棉保温板的密度：80 -180kg/m³ 2、岩棉保温板厚度：50mm-10
0mm 3、岩棉保温板的规格：1000mm × 600mm 岩棉保温板相对密度 (density)： (kg / m³) 80—180
长短 (length)： (mm) 1000 岩棉保温板总宽 (width)： (mm) 600
薄厚 (thickness)： (mm) 30—100 岩棉保温板外包装 (Package)：塑料膜或纸箱。 Sheet film of plastic or

carton .

廊坊市岩棉板厂家、岩棉板价格、岩棉保温板