

鄂州市隔断用岩棉厂家推荐

产品名称	鄂州市隔断用岩棉厂家推荐
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

工程建筑防火岩棉板也叫做外墙保温岩棉板，防火岩棉板的原料就是各种岩层，根据岩层经高温熔融后，再换高速离心机器设备做成人工合成无机纤维,与此同时添加特制粘合剂和防污油，再经过增湿干固为之或大家所使用的外墙保温岩棉板。外墙保温岩棉板具有很高的抗压强度及抗拉强度、相对较低的吸湿和吸水性、规格判定优良、不会造成热变形或收缩、抗老化、隔音等优点，能与墙体系统兼容，为建筑外墙外保温补水系统软件提供有效的隔热保温环保节能、防火安全、隔音等维护。

施工措施：

1.需要注意防水防雨，不可以在雨天工程施工。2.用以隔冷必定要在加防水层，在温度独特低的情况下，用不含树脂的岩棉板开展隔热，其防水层也必须是阻燃的3.当温度超过一定温度，例如：200 时，隔热保温必不可少加合适的护管，这样才不会使岩棉板厚度和密度发生转变。（岩棉板生产厂家）4.相关大直径友谊壁机器设备用岩棉板制成品隔热保温，超过200时,一定要切记的嘱咐：加外墙保温钉，(间隔400mm上下)护管要贴住。5.需隔热保温的机器、外墙保温钉及其管路为有利于防腐蚀，可包容适当镀层。此外应没有泄露的区域。这可以做到很好的效果。6.岩棉保温板制成品在户外隔热保温的情形下会受磨损应宜金属材料或塑料包pi，随后注意接头地区，接缝处的密封，需要的时候加胶原纤维封口，包装层层叠部分不低于100mm7.当隔热保温目标呈90度摆放，且有一定的相对高度时，岩棉保温板的隔热层必定需有卡簧或支撑环，间隔一定不要超过3米，防止隔热保温材料在抖动时向下移动。8.为了能达到热损掉zui个人目标，岩棉保温板和毡的连接头一定要对接严实，若是有双层隔热保温时每个十字接缝处必须交错起来，避免组成变形，在隔冷时要杜绝热桥

特性：1、隔热特性 隔热是岩棉板、矿渣棉制品基本上特点,在常温下环境下（25 上下）它们导热系数通常是在0.03 ~ 0.047W/（moK）中间。2、燃烧性能等级 岩棉板、矿渣棉制品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘结剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质硅酸盐纤维，不易燃，在制作成产品的过程当中，偶尔要添加有机粘结剂或添加剂，这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影响。3、降噪隔音性能 岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标,其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当

超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，阴碍了超声波的传送。岩棉保温板关键技术性能指标性