

Q345D钢板五家渠

产品名称	Q345D钢板五家渠
公司名称	天津凯硕伟业钢铁贸易公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市北辰区北辰大厦
联系电话	022-86895979 13516194999

产品详情

65Mn钢板五家渠,65Mn圆钢五家渠,Q345D钢板五家渠,35crmo钢板五家渠,40CrNiMoA圆钢五家渠,天津凯硕伟业钢铁贸易有限公司是经政府主管部门批准成立的——集生产、仓储、联销为一体的综合性国贸公司！多年来公司以“以诚为本，信誉第一”的经营理念。取得良好的效果，深受中外客户一致好评

天津凯硕伟业钢铁贸易有限公司手机：13516194999 电话号码：022-86895979
86895929 86896587

86896597 传真号码：022-86896456 电子邮箱：tpcogg@126.com 联系人：张长峰 公司地址：天津市北辰区北辰大厦 仓库地址：北辰区高峰路天重工业园区 税号：120113572315980 开户银行：中国工商银行天津市新村支行 账号：0302080509300282269 网址：
<http://www.lchgt.com/> 中国钢管信息港 <http://www.zgggxxg.cn> 评为2011年行业优秀会员

不锈钢板简介：不锈钢板

按制法分热轧和冷轧的两种，包括厚度0.02-4毫米的薄冷板和4.5-50毫米的中厚板。

按钢种的组织特征分为5类：奥氏体型、奥氏体-铁素体型、铁素体型、马氏体型、沉淀硬化型。要求能承受草酸、硫酸-硫酸铁、硝酸、硝酸-氢氟酸、硫酸-硫酸铜、磷酸、甲酸、乙酸等各种酸的腐蚀，广泛用于化工、食品、医药、造纸、石油、原子能等工业，以及建筑、厨具、餐具、车辆、家用电器各类零部件。为了保证各类不锈钢板的屈服强度、抗拉强度、伸长率和硬度等力学性能符合要求，钢板交货前必须经过退火、固溶处理、时效处理等热处理。不锈钢的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分（铬、镍、钛、硅、铝、锰、等）和内部的组织结构，起主要作用的是铬元素。铬具有很高的化学稳定性，能在钢表面形成钝化膜，使金属与外界隔离开来，保护钢板不被氧化，增加钢板的抗腐蚀能力。钝化膜破坏后，抗腐蚀性就下降。65Mn钢板五家渠,65Mn圆钢五家渠,Q345D钢板五家渠,35crmo钢板五家渠,40CrNiMoA圆钢五家渠

钢板（包括带钢）的分类：1、按厚度分类：（1）薄板(0.2mm-4mm)（2）中板

（3）厚板(4mm-60mm)（4）特厚板(60-115mm)2、按生产方法分类（1）热轧钢板（2）冷轧钢板

3、按表面特征分类：表面特征 制造法概要 用途 NO.1 银白色 无光泽

热轧到规定厚度，再经退火和除鳞的一种粗糙、无光表面 不需要有表面光泽的用途 NO.2D 银白色

冷轧后进行热处理和酸洗，有时在毛面辊进行最终的一道轻轧的一种无光表面加工 2D产品用于对表面要求不严的用途，一般用材，深冲用材65Mn钢板五家渠,65Mn圆钢五家渠,Q345D钢板五家渠,35crmo钢板五家渠,40CrNiMoA圆钢五家渠 NO.2B 光泽强于NO.2D NO.2D处理后，经过抛光辊进行最终一道轻度冷轧，以取得适当光泽。这是最常用的表面加工，该加工也可作为抛光的第一步。一般用材

65Mn钢板五家渠,65Mn圆钢五家渠,Q345D钢板五家渠,35crmo钢板五家渠,40CrNiMoA圆钢五家渠 BA
光亮如镜 无标准,但通常是光亮退火的表面加工,表面反射性很高。建筑材料,厨房用具 NO.3 粗研磨
将NO.2D和NO.2B材,用100~200#(单位)的砥粒研磨带,进行研磨 建筑材料,厨房用具 NO.4 中间研磨
将NO.2D和NO.2B材,用150~180#砥粒研磨带进行研磨而获得的抛光表面,这是通用的,有镜面反射的
带有可见‘晶粒"的光亮表面

65Mn钢板五家渠,65Mn圆钢五家渠,Q345D钢板五家渠,35crmo钢板五家渠,40CrNiMoA圆钢五家渠 NO.240
细研磨 将NO.2D和NO.2B材,用240#砥粒研磨带进行研削 厨房用具

65Mn钢板五家渠,65Mn圆钢五家渠,Q345D钢板五家渠,35crmo钢板五家渠,40CrNiMoA圆钢五家渠, NO.320
极细研磨 将NO.2D和NO.2B材,用320#砥粒研磨带进行研削 同上 NO.400 光泽接近于BA

将NO.2B材,用400#抛光轮进行研削 一般用材,建筑用材,厨房用具 HL 发纹研磨

适当粒子大小的研磨材料进行发纹研削(150~240#)其砥粒很多 楼房,建筑用材 NO.7 接近于镜面研磨
用600#回转抛光轮进行研磨 美术用,装饰用 NO.8 镜面研磨 镜子用抛光轮进行研磨 反光镜,装饰用65Mn

钢板五家渠,65Mn圆钢五家渠,Q345D钢板五家渠,35crmo钢板五家渠,40CrNiMoA圆钢五家渠,
无缝钢管执行标准 结构用无缝管(GB/T8162-2008)是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。2、流体输
送用无缝钢管(GB/T8163-2008)是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。3、低中压锅炉用无缝
钢管(GB3087-2008)是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管和拱
砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔(轧)无缝钢管。4、高压锅炉用无缝钢管(GB5310-2008)是用于
制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈钢耐热钢无缝钢管。5、化肥设备
用高压无缝钢管(GB6479-2000)是适用于工作温度为-40~400、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道
的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。6、石油裂化用无缝钢管(GB9948-2006)是适用于石油精炼厂的
炉管、热交换器和管道无缝钢管。7、地质钻探用钢管(YB235-70)是供地质部门进行岩心钻探使用的钢
管,按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。8、金刚石岩芯钻探用无缝钢管(GB3423-82
)是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。9、石油钻探管(YB528-65)是用于石油钻
探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种,车丝管用接头联结,不车丝管用对焊的
方法与工具接头联结。10、船舶用碳钢无缝钢管(GB5213-85)是制造船舶I级耐压管系、II级耐压管系
、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450,合金钢无缝钢管管壁
工作温度超过450。

65Mn钢板五家渠,65Mn圆钢五家渠,Q345D钢板五家渠,35crmo钢板五家渠,40CrNiMoA圆钢五家渠,
以下为部分规格,详情请电讯 规格 4×0.5 16×0.5 26×1.8

35×9.0	48×5.0	70×2.8	90×10	130×14	190×14	4×0.8	16×0.8	26×2.0	35×10
48×5.5	70×3.0	90×12	130×16	190×16	4×1.0	16×1.0	26×2.2	38×0.5	48×6.0
70×3.5	90×14	130×18	190×18	4×1.2	16×1.2	26×2.5	38×0.8	48×7.0	70×4.0
90×16	140×2.5	190×20	5×0.5	16×1.5	26×2.8	38×1.0	48×8.0	70×4.5	95×2.0
140×2.8	190×22	5×0.8	16×1.8	26×3.0	38×1.2	48×9.0	70×5.0	95×2.2	140×3.0
200×3.5	5×1.0	16×2.0	26×3.5	38×1.5	48×10	70×5.5	95×2.5	140×3.5	200×4.0
5×1.2	16×2.2	26×4.0	38×1.8	50×1.0	70×6.0	95×2.8	140×4.0	200×4.5	6×0.5
16×2.5	26×4.5	38×2.0	50×1.2	70×7.0	95×3.0	140×4.5	200×5.0	6×0.8	16×2.8
26×5.0	38×2.2	50×1.5	70×8.0	95×3.5	140×5.0	200×5.5	6×1.0	16×3.0	26×5.5
38×2.5	50×1.8	70×9.0	95×4.0	140×5.5	200×6.0	6×1.2	16×3.5	26×6.0	38×2.8
50×2.0	70×10	95×4.5	140×6.0	200×7.0	6×1.5	16×4.0	26×7.0	38×3.0	50×2.2
70×12	95×5.0	140×7.0	200×8.0	6×1.8	16×4.5	26×8.0	38×3.5	50×2.5	70×14
95×5.5	140×8.0	200×9.0	6×2.0	16×5.0	28×0.5	38×4.0	50×2.8	75×1.0	95×6.0
140×9.0	200×10	7×0.5	16×5.5	28×0.8	38×4.5	50×3.0	75×1.2	95×7.0	140×10
200×12	7×0.8	16×6.0	28×1.0	38×5.0	50×3.5	75×1.5	95×8.0	140×12	200×14
7×1.0	18×0.5	28×1.2	38×5.5	50×4.0	75×1.8	95×9.0	140×14	200×16	7×1.2
18×0.8	28×1.5	38×6.0	50×4.5	75×2.0	95×10	140×16	200×18	7×1.5	18×1.0
28×1.8	38×7.0	50×5.0	75×2.2	95×12	140×18	200×20	7×1.8	18×1.2	28×2.0
38×8.0	50×5.5	75×2.5	95×14	150×3.0	200×22				

天津凯硕伟业钢铁贸易有限公司 手机: 13516194999 电话号码: 022-86895979
86895929 86896587

86896597 传真号码：022-86896456 电子邮箱：tpcogg@126.com 联系人：张长峰 公司地址：天津市北辰区北辰大厦 仓库地址：北辰区高峰路天重工业园区 税 号：120113572315980 开户银行：中国工商银行天津市新村支行 账 号：0302080509300282269 网 址：<http://www.lchlgt.com/> 中国钢管信息港 <http://www.zgggxxg.cn> 评为2011年行业优秀会员

高强度高韧性钢板系列、耐腐蚀钢板系列等更多新产品及国内外品牌。可根据用户需要,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等其它状态交货.另外可根据用户指定的钢板产品进行各种规格、不同几何形状的钢板切割,加工厚度400mm以下法兰和异形件,并且可代办运输。65Mn钢板五家渠,65Mn圆钢五家渠,Q345D钢板五家渠,35crmo钢板五家渠,40CrNiMoA圆钢五家渠,

(1):为客户提供特殊要求的定尺,切割,剪切,磨光研磨服务。
(2):免一切吊装费,切割费,出库费等各项费用,真正的让利于终端用户。(3):现场开单-装车-开票一条龙服务,让客户坐在休息大厅就可以完成提货全过程。(4):可以定做304非标不锈钢管,非标304不锈钢板,交货期短,量大可钢厂直发。65Mn钢板五家渠,65Mn圆钢五家渠,Q345D钢板五家渠,35crmo钢板五家渠,40CrNiMoA圆钢五家渠,