

SWIFT-F1韩国日新三合一皮线光纤熔接机

产品名称	SWIFT-F1韩国日新三合一皮线光纤熔接机
公司名称	北京创耀恒祥通信技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京丰台区太平桥路华源三里首科花园D区17号楼4单元0101室
联系电话	010-63380900 18801070100

产品详情

FTTH Splicer for Splice-on Connector Swift-F1 集成单元（剥线、情节、切割、熔接和热缩）
操作时间：60秒（包括熔接连接器组件） Swift F1与Swift连接器配合使用
—优质、耐久、收获成本小—安装成本比其他熔接机低15%

技术规格

项目	说明
对准方式	固定V型槽（包层对包层方式）
包层直径	125um
涂覆层直径	250 ~ 900um
平均熔接损耗	0.03dB(SM), 0.02dB(MM), 0.06dB(NZDS,DS)
熔接时间	7秒
加热时间	单芯光纤
套管长度	26mm, 40mm
拉力测试	1.96N

可存储数据	2000
夹具	0.25mm, 0.9mm, 2mm, 3mm, Indoor Cable
尺寸	135(W) X 200(L) X 82(H) mm
重量	1.5kg (机身1.2kg , 电池150g*2)
电源	直流：锂聚合电池，交流：100-240V电源适配器
附加电源	DC 12V车载充电器
电池容量	1400 mAh X 2
电池熔接加热次数	标准100次
工作温度	-10 ~ 50
存放温度	-40 ~ 80

标准配置

名称	型号	数量
熔接机	F1	1
AC充电器	F1-1	1
支撑固定架	F1-2	1
备用电极	EI-19	1set
电池组	F1-B	2
光纤夹具	HF-2.5	1set
酒精瓶		1
使用手册		1
携带箱		1

可选配件

名称	型号
工作台	WK
夹具	HF-250 , HF-900 , HF-IN
电极	EI-19
切割刀片	BI-05
冷却盘	CT
蓄电池	F1-B