

邯郸塑胶跑道厂家

产品名称	邯郸塑胶跑道厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠体育作为一家的塑胶跑道厂家,我们拥有齐全的塑胶跑道材料生产检测及铺装设备,主要提供:塑胶跑道材料,人造草坪,足球场人造草坪,环保型塑胶跑道及施工保养服务,了解价格可以随时致电。一般来讲,通常说的跑道是指各级各类学校及体育场内的田径场跑道。塑胶跑道根据它的结构有不同的类型,小编给大家介绍一些不同类型塑胶跑道的施工工艺及其特点。

一、不脱颗粒混合型

施工工艺:首先需对水泥基础进行防水处理,或对沥青基础进行封底处理。等待基础层处理完毕,保养后摊铺跑道底层,用跑道底材按国标掺百分之25粒径3-4mm高弹性黑胶粒,搅拌均匀倒入场地,刮耙刮平,铺设厚度9mm,固化保养

。全场倒入2mm厚跑道面层材料,刮耙刮平,全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒,后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒,然后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。

特点:整体性能好,适用于各级体育比赛场地。维护方便、经济,可吸收强、抗冲击,耐老化,色彩鲜艳。在沥青基础上铺装比较好。颜色有铁红、草绿色,可以根据用户需求定需要的颜色。

二、不脱颗粒复合型

施工工艺:检查基础平整度,用3m直尺测量,平整度需在3mm以内,全场整体平整。采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水,搅拌均匀倒入摊铺机,铺设厚度为9mm,固化保养

。用PU胶掺百分之30黑胶粉或滑石粉进行黑胶粒底层封底,封底保养,全场倒入2mm厚跑道面层材料,刮耙刮平,全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒,后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒,之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。

特点:抗紫外线,有效避免运动伤害,具有强韧的弹性层及缓冲层,可抗钉鞋磨损,软硬适中,耐磨性佳,价格较低,有一定的使用局限性,性能介于混合型、透气型之间。在混凝土基础上铺装较好。颜色

有铁红、草绿色或根据用户需求而定。

三、喷涂面透气型

施工工艺：检查基础平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，全场整体平整，场地排水坡度达到要求。采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为10mm，固化保养。用透气型面层材料掺等量粒径1-2mmEPDM颗粒及适量稀释剂搅拌均匀，倒入喷涂机，喷枪倾斜至60度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养，相反方向再进行一次喷涂，保养48小时方可使用。

特点：环保无公害，不褪色，不掉颗粒，透水、透气，价格低，采用机械施工，平整度很好，对基础平整度的要求没有混合型的高。在钢筋混凝土基础上铺装很好。颜色有铁红、草绿色或根据用户需求而定。

。