

# 维谛艾默生UPS电源GXE

## 02k00TS1101C00,2KVA/1600W电池内置，满载后备时间4-5分钟

产品名称	维谛艾默生UPS电源GXE 02k00TS1101C00,2KVA/1600W电池内置，满载后备时间4-5分钟
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生 型号:GXE 02k00TS1101C00 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

## 产品详情

GXE 02k00TS1101C00,2KVA/1600W，塔式 220V/230/240Vac,50Hz/60Hz兼容，电池内置，满载后备时间4-5分钟，156mmW × 255mmH × 466mmD, 22Kg;输入接口16A国标插头、输出为10A国标插座3个、10A输出线缆端子座1个；内置1.5A充电器；大屏幕LCD显示，通讯包括B型 USB、DB-9 RS-232接口；纯正弦输出在线式。

上海喆新瑞电源有限公司 维谛艾默生总代理，产品供应

维谛艾默生UPS电源GXE 02k00TS1101C00,2KVA/1600W电池内置，满载后备时间4-5分钟

型号等级		1000VA/800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W
输入	电压范围（额定	120Vac ~ 288Vac，220Vac（额定），全输入电压范围内可满载工作		

	)			
	功率因数	0.99		
	频率	45Hz ~ 65Hz ; 自适应		
输出	电压	220Vac ± 1% , 230/240Vac ± 3%		
	功率因数	0.8		
	频率	45Hz ~ 65Hz ; 自适应		
	波形	正弦波		
	电流峰值因素	3:01		
	电压失真度	3% 额定线性负载 , 5% 额定非线性负载		
	过载能力	额定输入 : 105% ~ 130% , 10min ; 130% ~ 150% , 1min ; > 150% , 500ms		
电池	类型	阀控式密封铅酸蓄电池		
	数量*电压*容量	3x12Vx7Ah(标机)	6x12Vx7Ah(标机)	6x12Vx9Ah(标机)
	标机电池后备时间	> 4min		
	充电电流	长机8Amax ( 根据用户设置的电池容量自动匹配大充电电流 )		
	再充电时间	带载100%放电至UPS自动关机 , 6小时充至电池容量的90% ( 标机 )		
	环境	工作温度	零 ~ 正40	
储存温度		负40 ~ 正70		
相对湿度		0%RH ~ 95%RH , 无冷凝		

工作海拔高度		40 时，高达6,600英尺（2000m），无需降额		
噪音		< 45dB		
通信管理	通信接口	DB-9RS-232，B型USB		
	SNMP远程管理	可选配外置SNMP		
安装方式		塔式		
切换时间		0ms		
整机效率（市电模式）		91%	93%	
安规		EN62040-1：2008		
电磁兼容	CE/RE	IEC/EN/AS62040-22ndEd=CISPR22ClassA		
	surge	IEC/EN61000-4-5,Level3,(2kV)（L、N对地），Level2(1kV)（L、N之间）		
尺寸（宽×高×深）	裸机mm	156x255x295（标机）	156x255x466（标机）	
		156x150x295（长机）	156x255x466（长机）	
重量（kg）	裸机	12（标机）4（长机）	22（标机）7（长机）	25（标机）7（长机）
	包装	13（标机）5（长机）	24（标机）8（长机）	27（标机）8（长机）
颜色		黑色RAL7021		