

甘肃兰州氮氧化物监测仪厂家供应兰州锅炉氮氧化物监测锅炉烟道氮氧化物监测系统包安装

产品名称	甘肃兰州氮氧化物监测仪厂家供应兰州锅炉氮氧化物监测锅炉烟道氮氧化物监测系统包安装
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	--- --- ---
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

产品详情

兰州锅炉氮氧化物监测锅炉烟道氮氧化物监测系统包安装

一、产品特点

- 1.实现***自动监测，防干扰技术设计
- 2.精度高，***，适用于户外和工业环境
- 3.实现数据参数采集，自动上传网络平台，自动发布数据（GPRS输出）
- 4.集成GPRS通信技术，实时监测环境数据，实时传输数据，实时监控设备运行状态（GPRS输出）
- 5.体积小，模块化设计，灵活布局
- 6.集成温度补偿技术，长久自动校准技术
- 7.采用32位高速处理核心芯片

8.采用10寸工业显示触摸屏

9.自动扇热排风装置

10.光离子传感器自动清洗功能

11.多级预处理功能

12.采用冷凝功能，多层次保护传感器

13.数据存储90000条以上，可以保存2年，可以U盘导出

二、产品简介

YF-9800-NOX用于连续锅炉氮氧化物和氧气（客户要求安装氧气）。传感器是***进口***电化学传感器，采用泵吸式采样方式监测,内置除水除尘过滤器，可以很好的保护传感器不受侵害,采用声光报警装置。YF-9800-NOx是我公司自主研发生产的防爆型厂界/固定源氮氧化物在线监测仪，建立厂界数据监测与分析系统，可以提高对厂界大气氮氧化物污染监测数据的处理和管理能力，为环境规划和环境评价提供决策依据。***应用于锅炉、火力发电、石油化工、印刷、橡胶制品、医药、电子、工业涂装等

三、应用场合

石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业过程化控制、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等。

四、检测参数表

检测参数项	测量量程	单位	分辨率	响应时间	寿命
NO2	0-200（可选）	ppm或mg/m3	0.5	< 15S	2
NO	0-200（可选）	ppm或mg/m3	0.5	< 15S	2
O2	0-25%	Vol	0.01%	< 15S	2

五、技术参数

- 1、 电源输入：220AC
- 2、 工作功率：35-40W
- 3、 传感器类型：电化学；
- 4、 气体种类：NO_x；
- 5、 采样方式：泵吸式；
- 6、 气体量程：0-500.00mg/m³；
- 7、 ***度： ±5%FS；
- 8、 分辨率：0.01mg/m³；
- 9、 重复性： ±2%FS；
- 10、 零点漂移： ±2%FS/6h；
- 11、 跨度漂移： ±5%FS/6h；
- 12、 响应时间：T90 3S；
- 13、 通信方式：RS485数字信号(直接上传环保局平台)
- 14、 输出信号：GPRS(HJ212-2005，HJ212-2017)
- 15、 报警方式：声光报警

显示屏：10寸触摸

- 16、 工作温度：-20~60度；
- 17、 工作湿度：0~90%RH(无凝结)

18、使用寿命：传感器（1年）、仪器（5年）；

19、产品尺寸：90*50*40