

巴塞尔 PP Hostacom EKC 330N E1 D12799

产品名称	巴塞尔 PP Hostacom EKC 330N E1 D12799
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:巴塞尔 型号:EKC 330N E1 D12799 用途:汽车内、外装饰件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室 (注册地址)
联系电话	13825730907

产品详情

PP(聚丙烯)F5134T2-4/美国Spartech 生产厂商:美国Spartech公司特性备注:滑石填料20%,均聚,良好的刚性,良好的加工性重要参数:熔体流动速率:8.5 g/10min密度:1.04 g/cm³成型收缩率:1.5 %缺口冲击强度:36.3 拉伸强度:33.1 MPa PP(聚丙烯)F52-01/美国RheTech

注塑生产厂商:美国RheTech公司特性备注:云母填料, 20% 填料按重量重要参数:熔体流动速率:18 g/10min密度:1.06 g/cm³成型收缩率:1.1 %缺口冲击强度:32 拉伸强度:29 MPa PP(聚丙烯)F5361/日本窒素生产厂商:日本窒素石油化学公司特性备注:一般级吹圆筒状后二轴延伸膜重要参数:熔体流动速率:1 g/10min密度:0.9 g/cm³缺口冲击强度:3.5 弯曲模量:1176 MPa热变形温度:105

PP(聚丙烯)F55-01/美国RheTech 注塑生产厂商:美国RheTech公司特性备注:玻璃\滑石, 43% 填料按重量、化学耦合重要参数:熔体流动速率:6 g/10min密度:1.27 g/cm³成型收缩率:0.15 %缺口冲击强度:80 拉伸强度:75.8 MPa PP(聚丙烯)F56-01/美国RheTech

注塑生产厂商:美国RheTech公司特性备注:玻璃\矿物, 40% 填料按重量、化学耦合重要参数:熔体流动速率:7 g/10min密度:1.24 g/cm³成型收缩率:0.25 %缺口冲击强度:64 拉伸强度:72.4 MPa PP(聚丙烯)F600/盘锦乙烯 薄膜级生产厂商:盘锦乙烯工业公司特性备注:均聚物, 流动性好用途:用于食品、衣服、杂货的包装重要参数:熔体流动速率:10 g/10min PP(聚丙烯)F600/三井化学

吹塑薄膜生产厂商:三井化学株式会社用途:用于食品,衣物和杂物包装