

维谛艾默生UPS电源GXE

03k00TS1101C00,3KVA/2400W，塔式，电池内置，满载后备时间4-5分钟

产品名称	维谛艾默生UPS电源GXE 03k00TS1101C00,3KVA/2400W，塔式，电池内置，满载后备时间4-5分钟
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SOCOMECS索克曼 型号:GXE 03k00TS1101C00 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

维谛艾默生UPS电源GXE 03k00TS1101C00,3KVA/2400W，塔式，电池内置，满载后备时间4-5分钟、

【上海喆新瑞电源有限公司供应产品】

UPS电源的保护功能有哪些?UPS电源有七大保护作用，具体介绍如下：01.停电保护作用 市电电网瞬间停电时立即由UPS电源系统将蓄电池的直流电源转换成交流电继续为负载供电，避免因停电而带来的不便和损失。02.稳压作用 市电电压容易受电力输送线路的距离和品质影响，离变电所较远的用户电压较高，离变电所较远的用户电压则会偏低较低。电压过高或过低都会影响用户仪器设备的使用质量和使用寿命，较严重时则会损坏设备，给用户造成重大损失。UPS电源系统的使用则可以为用户设备提供稳定的电压电源，保障设备的正常运行和延长使用寿命。03.突波保护作用 通常UPS电源系统会有放电设计吸收突波，避免因突波问题影响设备的使用效率和寿命，为设备提供保护。04.高低电压保护作用 当市电电压时高时低，UPS电源内的稳压器(AVR)使市电电压保持在可使用的安全范围，确保设备可以正常运行。当高低电压超过可使用的范时，UPS电源则将启动蓄电池供电，保障设备的持续运行。05.谐波失真保护作用 电力经由输配电线路传送至使用端时，电压波形失真，基波电流发生变化产生谐波。谐波会影响设备的使用，通过UPS电源则能为设备提供稳定高品质的电源，有效提高设备的运行效率和寿命。06.稳定频率作用 频率就是市电每一秒变动的周期，50Hz就是每秒50次。提供市电的发电机运转时，受到用户端用电量的突然变化而造成转速的变动将使转换出来的电力频率不定，通过UPS电源转换的电力可提供稳定的频率，确保仪器设备的正常工作。07.瞬间保护作用 市电有时会发生电压上涌和下陷或瞬间压降，这样的问题会影响设备的度，严重时损坏精密设备使用户遭受损失。UPS电源系统可以提供稳定的电压，从而保护设备。UPS电源的七大保护作用 综上所述便是UPS电源的七大保护作用的介绍。UPS电源系统可将蓄电池直流电源转换成交流电继续为负载供电，避免因停电而带来的不便和损失。

GXE01k00TL1101C00

型号等级		1000VA/800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W
输入	电压范围（额定）	120Vac ~ 288Vac，220Vac（额定），全输入电压范围内可满载工作		
	功率因数	0.99		
	频率	45Hz ~ 65Hz；自适应		
输出	电压	220Vac ± 1%，230/240Vac ± 3%		
	功率因数	0.8		
	频率	45Hz ~ 65Hz；自适应		
	波形	正弦波		
	电流峰值因素	3:01		
	电压失真度	3%额定线性负载，5%额定非线性负载		
	过载能力	额定输入：105% ~ 130%，10min；130% ~ 150%，1min；> 150%，500ms		
电池	类型	阀控式密封铅酸蓄电池		
	数量*电压*容量	3x12Vx7Ah(标机)	6x12Vx7Ah(标机)	6x12Vx9Ah(标机)
	标机电池后备时间	> 4min		

	充电电流	长机8Amax (根据用户设置的电池容量自动匹配大充电电流)		
	再充电时间	带载100%放电至UPS自动关机, 6小时充至电池容量的90% (标机)		
环境	工作温度	零 ~ 正40		
	储存温度	负40 ~ 正70		
	相对湿度	0%RH ~ 95%RH, 无冷凝		
	工作海拔高度	40 时, 高达6,600英尺 (2000m), 无需降额		
	噪音	< 45dB		
通信管理	通信接口	DB-9RS-232, B型USB		
	SNMP远程管理	可选配外置SNMP		
	安装方式	塔式		
	切换时间	0ms		
	整机效率 (市电模式)	91%	93%	
	安规	EN62040-1 : 2008		
电磁兼容	CE/RE	IEC/EN/AS62040-22ndEd=CISPR22ClassA		
	surge	IEC/EN61000-4-5,Level3,(2kV) (L、N对地), Level2(1kV) (L、N之间)		
尺寸 (宽 × 高 × 深)	裸机mm	156x255x295 (标机)	156x255x466 (标机)	
		156x150x295 (长机)	156x255x466 (长机)	
重量 (kg)	裸机	12 (标机) 4 (长机)	22 (标机) 7 (长机)	25 (标机) 7 (长机)

	包装	13 (标机) 5 (长机)	24 (标机) 8 (长机)	27 (标机) 8 (长机)
颜色	黑色RAL7021			