

学校塑胶跑道定制厂家

产品名称	学校塑胶跑道定制厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

塑胶跑道常用厚度是多少？

田径场场地从施工到竣工结束，其厚度至少达到12毫米。任何位置跑道厚度不得少于10毫米，厚度在10-10.5毫米之间的跑道的总积不得超过田径场地总面积5%。应特殊加厚的重压区（撑竿跳高、标枪、三级跳远的助跑区和跳高起跳区）在计算上述平均值的时候未被考虑在内。

塑胶跑道地面的任何位置，任何方向在直线距离4米以内都不可以出现超过6毫米的局部凸凹，或在直线距离1米以内都不可以出现超过3毫米的局部凸凹情况，每步凸凹程度不得超过1毫米。

塑胶跑道的常用厚度是多少？

塑胶跑道厚度验收标准的田径场跑道，有标准跑道和非标准之分，标准跑道是指周长为400米，半径为36.5米(另外还有36米和37.898米两种)，非标准跑道是指根据操场用地面积形状和大小，适当地调整操场的半径和周长，常见的有周长为200米、300米等。

目前国标标准规定，塑胶跑道厚度不少于13mm。一般底层10-9mm和面层3-4mm，其他非比赛用辅助面积厚度可由供需双方商定。塑胶跑道面层的厚度对于面层的外在特性来说是重要的，从某种意义上说，塑胶跑道的耐久性取决于面层的厚度，尤其是物理性的损伤。

塑胶跑道并不是越厚越好。如果场地太厚，同样会感到太软或不适应。除了跑道上部分需要加厚的区域外，新建的塑胶跑道场地平均厚度小12mm，任何地方都不能少于10mm。在场地表面，厚度在10-10.5mm之间，总面积不能超过5%。