

# DVP-730H型FTTH光纤熔接机

产品名称	DVP-730H型FTTH光纤熔接机
公司名称	北京创耀恒祥通信技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京丰台区太平桥路华源三里首科花园D区17号楼4单元0101室
联系电话	010-63380900 18801070100

## 产品详情

### 主要特点——

I 通过灵活更换光纤夹具，可实现FTTH裸纤、尾纤、皮线的对接及各种接头的现场制作

I 全自动功能可选，无需按键即可熔接，提高工程效率

I 双向操作，满足客户快捷方便的需求

I 5000米海拔高度，保证高原地区熔接质量

I 系统自检功能，确保熔接机随时处于最佳工作状态

I 5英寸彩色LCD显示屏

I 暂停功能，便于科学教研

I 10Ah大容量锂电池每次充满电后可接续和加热超过200次

I 业内最大的存储量：可储存 8000组接续结果

I RS232接口，直流接口

——技术参数——

适用光纤	SM(单模)、MM(多模)、DS(色散位移)、 NZDS(非零色散位移, 即G.655)、EDF(掺饵)及尾纤、皮线系列光纤
实际平均损耗	0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS)
回拨损耗	60dB
张力测试	2.0N(200gf)(标准)
热缩套管	20、40或60mm和一系列微型保护管
熔接程序	15组工厂预置程序, 1组用户自定义程序
语言显示	中、英、韩、俄、西班牙、葡萄牙、德语、法语等多国语言
操作环境	-25 ~ +50 (温度), 0 ~ 95%RH(不结露), 0 ~ 5000m(海拔)

存储环境	-40 ~ +80 (温度), 0 ~ 95%RH (不结露)
电源	交流适配器：交流输入电压85 ~ 260V  内置电池：电压为12V，10Ah，充满电后可熔接/加热最少200次  直流接口：电压为12V，可接外置多功能电源（选件）
尺寸/重量	170 (D) × 170 (W) × 140 (H) mm/3.3kg

——标准配置——

主机，光纤剥皮钳，交流适配器，交流电源线，皮线剥皮器，内置电池，充电器，备用电极，专用夹具（多种），冷却托盘，操作指南，携带箱