

巴塞尔 PP Hostacom EKC 330N E1 G12882

产品名称	巴塞尔 PP Hostacom EKC 330N E1 G12882
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:巴塞尔 型号:EKC 330N E1 G12882 用途:汽车内、外装饰件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室（注册地址）
联系电话	13825730907

产品详情

PP(聚丙烯)F600/大连有机 薄膜生产厂商: 大连石化公司有机合成厂重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:0.91 g/cm³拉伸强度:25 MPa断裂伸长率:500 %维卡软化点:155

PP(聚丙烯)F-600/委内瑞拉Propilven

挤出生产厂商：委内瑞拉Propilven公司用途：软包装重要参数：熔体流动速率:8 g/10min缺口冲击强度:25 MPa拉伸强度:25 MPa弯曲模量:1500 MPa热变形温度:105

PP(聚丙烯)F601/大连有机 生产厂商: 大连石化公司有机合成厂特性备注：窄带级重要参数：熔体流动速率:6.5 g/10min密度:0.91 g/cm³拉伸强度:25 MPa断裂伸长率:500 %硬度:100

PP(聚丙烯)F601/扬子石化 拉丝级生产厂商: 中石化扬子石油化工股份有限公司特性备注：具有优良的机械性能和耐热性能，使用温度范围-30 -140。同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性，几乎不吸水，与绝大多数化学品接触不发生作用。用途：可用作工程塑料，适用于制电视机、收音机外壳、电气绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜等。重要参数：熔体流动速率:6.5 g/10min拉伸强度:31.5 MPa

PP(聚丙烯)F601/三井化学 挤出生产厂商：三井化学株式会社用途：扁丝,单丝,打包带,编织袋

PP(聚丙烯)F601/盘锦乙烯 拉丝级生产厂商:

盘锦乙烯工业公司特性备注：性能：均聚物，极好的加工性能用途：绳类制品重要参数：熔体流动速率:8 g/10min

PP(聚丙烯)F-601/兰州石化 生产厂商：中石油兰州石化分公司重要参数：熔体流动速率:6.5 g/10min密度:0.91 g/cm³拉伸强度:35 MPa断裂伸长率:500 %弯曲模量:1700 MPa

PP(聚丙烯)F6011/日本住友 薄膜生产厂商:

日本住友化学工业株式会社特性备注：薄膜级,良好的拉伸强度,CPP薄膜