

# 巴塞尔 PP Hostacom EKC 330N E1 G22924

产品名称	巴塞尔 PP Hostacom EKC 330N E1 G22924
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:巴塞尔 型号:EKC 330N E1 G22924 用途:汽车内、外装饰件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室 (注册地址)
联系电话	13825730907

## 产品详情

PP(聚丙烯)F6013/日本住友 薄膜生产厂商:

日本住友化学工业株式会社特性备注: 薄膜级,良好的拉伸强度, CPP薄膜. PP(聚丙烯)F-603/广州石化流延膜专用料生产厂商: 中国石化集团广州石油化工总厂特性备注: 透明度好, 光泽度好, 厚度均匀用途:

流延膜重要参数: 熔体流动速率:8 g/10min PP(聚丙烯)F605/大连有机 薄膜生产厂商:

大连石化公司有机合成厂重要参数: 熔体流动速率:7 g/10min密度:0.91 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:25 MPa断裂伸长率:500%维卡软化点:155 PP(聚丙烯)F605/三井化学

薄膜生产厂商: 三井化学株式会社用途: 打包带,单丝 PP(聚丙烯)F605/盘锦乙烯 薄膜级生产厂商: 盘锦乙烯工业公司特性备注: 均聚物,流动性好用途: 生产铸膜、用于食品、衣服、杂货的包装重要参数: 熔体流动速率:7 g/10min PP(聚丙烯)F-605/委内瑞拉Propilven

挤出流延膜专用料生产厂商: 委内瑞拉Propilven公司用途: 柔性包装重要参数: 熔体流动速率:10 g/10min缺口冲击强度:30 拉伸强度:25 MPa弯曲模量:1500 MPa热变形温度:105

PP(聚丙烯)F6073U/日本东洋 薄膜级生产厂商: 日本东洋纺织株式会社特性备注: 流延薄膜,耐低温用途: 复合包装重要参数: 熔体流动速率:7 g/10min PP(聚丙烯)F630/三井化学 吹塑薄膜生产厂商: 三井化学株式会社特性备注: 共聚,吹塑薄膜,一般用膜和抗冲管状膜用途: 用于食品,衣物和杂物包装