

# 迪威普DVP-730光纤熔接机

产品名称	迪威普DVP-730光纤熔接机
公司名称	北京创耀恒祥通信技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京丰台区太平桥路华源三里首科花园D区17号楼4单元0101室
联系电话	010-63380900 18801070100

## 产品详情

### 主要特点

全新的马达驱动程序，使机器更快更稳定

8秒快速熔接，40秒加热，全世界最快的熔接机

体积小，重量轻，工程携带方便

系统自检功能，确保熔接机随时处于最佳工作状态

5英寸彩色LCD显示屏，放大光纤180-256倍

可同时观测X轴、Y轴、Z轴光纤及纤芯

暂停功能，便于科学教研

采用大型防风盖，即使15m/秒的强风下仍能进行接续工作

5000米海拔高度，保证高原地区熔接质量

10Ah大容量锂电池，充满电可接续和加热最少150次

业内最大的存储量，可储存8000组接续结果

RS232接口，视频输出

全新的光纤夹具设计，使光纤定位更精确，更方便 技术参数

- 适用光纤.....SM(单模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移，即G.655),EDF(掺铒光纤)
- 实际平均接续损耗.....0.02dB(SM),0.01dB(MM)，0.04dB(DS)，0.04dB(NZDS)
- 回波损耗..... 60dB
- 张力测试.....2.0N (200gf) (标准)
- 热缩套管.....20、40或60mm和一系列微型保护管
- 熔接程序.....15组用户可根据,1组用户自定义程序
- 语言显示.....多种语言可选
- 操作环境..... -25 ~ +50 (湿度)，0 ~ 95%RH (不结露)，0 ~ 5000m(海拔)
- 存储环境.....-40 ~ +80 (湿度)，0 ~ 95%RH (不结露)
- 电源.....交流适配器：交流输入电压176 ~ 264V

内置电池：电压为12V,10Ah,充满电后可熔接/加热最少150次.

直流适配器：电压为12V,可接外置多功能电源（选件）

- 尺寸/重量.....170 (W) × 140 (H) × 170 (D) mm/3.3kg

标准配置：· 主机 · 交流适配器 · 交流电源线 · 内置电池  
· 充电器 · 备用电极 · 冷却托盘

- 操作指南 · 携带箱 · 精密光纤切割刀 · 光纤剥皮钳