

肇庆西门子（授权）总代理商-西门子

产品名称	肇庆西门子（授权）总代理商-西门子
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

肇庆西门子（授权）总代理商-西门子 下图显示了模块通道的诊断字节分配情况 无外部备用电压可用 插入新电池 为每个优先级分配多个组织块，用户可在其中编写相应的反应 小心 损坏设备的危险 有关此主题的详细信息，请参见“通过CiR进行RUN模式下的组态”手册 PS 407 10A 和 PS 407 10A R 技术规范 尺寸、重量和电缆横截面积 尺寸 W x H x D (mm) 重量 电缆横截面积 电缆直径 50x290x217 1.36 kg 3x1.5 mm²（绞合线，有带绝缘套环的电缆 末端套管；只使用软电缆）3 至 9 mm 输入变量 输入电压 额定值 110/230 V DC 120/230 V AC 允许的范围 88 至 300 V DC 85 至 264 V AC（宽范围输入） 电网频率 额定值 50/60 Hz 允许的范围 47 到 63 Hz 额定输入电流 120 V AC 时 0.9 A 110 V DC 时 1.0 A 230 V AC 时 0.5 A 230 V DC 时 0.5 A 冲击电流 230 V AC 时 峰值 230 A，半值宽度 200 s 峰值 63 A*，半值宽度 1 ms* 300 V DC 时 峰值 230 A，半值宽度 200 s 峰值 58 A*，半值宽度 1 ms* 泄漏电流 20 ms（重复率为 1 s），符合 NAMUR 建议 NE 21 功耗 105 W，PS 407 10A（产品版本 5）105 W，PS 407 10A R（产品版本 7）95 W，PS 407 10A（产品版本 10）功率损耗 29.7 W 20 W，PS 407 10A（产品版本 10）备用电流 断电时为 100 A 备用电池（选件）2 节 AA 锂电池，3.6 V/2.3 Ah 保护隔离（符合 IEC 61131-2）是 *PS 407 10A：产品版本 5 * PS 407 10A R：产品版本 7 电源模块 3.8 电源模块 PS 407 10A (6ES7407-0KA01-0AA0)和 PS 10A R (6ES7407-0KR00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 66 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 3.9 电源模块 PS 407 10A (6ES7407-0KA02-0AA0)和 PS 10A R (6ES7407-0KR02-0AA0) 功能 电源模块 PS 407 10A（标准）和 PS 407 10A R（有关冗余操作的信息，请参见冗余电源 模块（页 43））设计用于连接到 85-264 V AC 线路电压或 88-300 V DC 线路电压，并在次级侧提供 5 V/10 A DC 和 24 V/1 A DC 第 4.1 节（页 91）和从第 4.7 节（页 106）开始的有关模块的特殊章节 表格 1-7 机械环境条件的测试 测试条件 测试标准 注释 振动 振动测试符合 IEC 60068-2-6（正弦波） 振动类型：变化率为 1 倍频程/分的频率扫描与 2 线制测量相比，使用 3 线制或 4 线制元件的补偿测量返回的结果更 参见 关于参数分配的常规信息（页 226） 数字量模块的中断（页 102） 数字量模块 4.4 数字量模块的诊断 S7-400 自动化系统模块数据 98 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 4.4.2 数字量模块的诊断消息 概述 下表概述了带有诊断功能的数字量模块的诊断消息

[浙江金华西门子（授权）总代理商-西门子](#)