

艾默生UPS电源GXE 03k00TL1101C00,3KVA/2400W，无电池塔式长机

产品名称	艾默生UPS电源GXE 03k00TL1101C00,3KVA/2400W，无电池塔式长机
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生 型号:GXE 03k00TL1101C00 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

GXE 03k00TL1101C00,3KVA/2400W，塔式 220V/230/240Vac,50Hz/60Hz兼容，无电池，156mmW × 150mmH × 466mmD, 7Kg;输入接口16A国标插头、输出为 10A国标插座3个、10A输出线缆端子座1个；内置8A充电器；大屏幕LCD显示，通讯包括B型USB、DB-9 RS-232接口；纯正弦输出在线式

1 企业自用数据中心

由企业建设、拥有和运营，供内部使用的私有设施。企业数据中心包括服务器、网络系统和存储设备等物理计算设备，以及电力、冷却和环境监控系统等配套基础设施。

2 第三方管理服务数据中心

由第三方服务商租赁的设备和基础设施，通过管理服务平台(MSP)提供类似于标准数据中心的特性和功能。

3 第三方托管数据中心一个数据中心，其中空白空间被出租给各个公司来托管他们的硬件设备。托管提供商将提供建筑、冷却、电力、带宽和物理安全，而客户提供服务器和存储。

4 云数据中心

云数据中心是异地数据中心，用户可以租用第三方合作伙伴管理的基础设施，通过互联网访问数据中心资源。云提供商负责管理服务器、存储和网络元素。

5 边缘数据中心

通常放置在应用程序用户附近。边缘数据中心主要为用户提供云计算资源和缓存内容，并可以让内容和服务以的延迟交付给本地用户。

		GXE01k00TL1101C00		
型号等级		1000VA/800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W
输入	电压范围（额定）	120Vac ~ 288Vac , 220Vac（额定），全输入电压范围内可满载工作		
	功率因数	0.99		
	频率	45Hz ~ 65Hz；自适应		
输出	电压	220Vac ± 1% , 230/240Vac ± 3%		
	功率因数	0.8		
	频率	45Hz ~ 65Hz；自适应		
	波形	正弦波		
	电流峰值因素	3:01		
	电压失真度	3%额定线性负载， 5%额定非线性负载		
	过载能力	额定输入：105% ~ 130%，10min；130% ~ 150%，1min；> 150%，500ms		
电池	类型	阀控式密封铅酸蓄电池		
	数量*电压*容量	3x12Vx7Ah(标机)	6x12Vx7Ah(标机)	6x12Vx9Ah(标机)

	标机电池后备时间	> 4min	
	充电电流	长机8Amax (根据用户设置的电池容量自动匹配大充电电流)	
	再充电时间	带载100%放电至UPS自动关机, 6小时充至电池容量的90% (标机)	
环境	工作温度	零 ~ 正40	
	储存温度	负40 ~ 正70	
	相对湿度	0%RH ~ 95%RH, 无冷凝	
	工作海拔高度	40 时, 高达6,600英尺 (2000m) , 无需降额	
	噪音	< 45dB	
通信管理	通信接口	DB-9RS-232, B型USB	
	SNMP远程管理	可选配外置SNMP	
	安装方式	塔式	
	切换时间	0ms	
	整机效率 (市电模式)	91%	93%
	安规	EN62040-1 : 2008	
电磁兼容	CE/RE	IEC/EN/AS62040-22ndEd=CISPR22ClassA	
	surge	IEC/EN61000-4-5,Level3,(2kV) (L、N对地) , Level2(1kV) (L、N之间)	
尺寸 (宽 × 高 × 裸机mm	156x255x295 (标机)	156x255x466 (标机)	

深)		156x150x295 (长机)	156x255x466 (长机)	
重量 (kg)	裸机	12 (标机) 4 (长机)	22 (标机) 7 (长机)	25 (标机) 7 (长机)
	包装	13 (标机) 5 (长机)	24 (标机) 8 (长机)	27 (标机) 8 (长机)
颜色		黑色RAL7021		