

# 新国产光纤熔接机DVP-750

产品名称	新国产光纤熔接机DVP-750
公司名称	北京创耀恒祥通信技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京丰台区太平桥路华源三里首科花园D区17号楼4单元0101室
联系电话	010-63380900 18801070100

## 产品详情

### 最新国产光纤熔接机DVP-750

#### 主要特点：

1. 高分辨率LCD真彩显示全新PAS图像处理技术
2. 先进的纤芯、包层准直方式
3. 双联加热器可分时控制，典型加热时间30秒
4. 三种放大倍数，最大360倍
5. 四种显示模式，纤芯清晰可见
6. 八秒快速熔接
7. 可插拔大容量8Ah锂电池，适合野外无电源施工
8. 新防风盖结构设计，加强防尘防风能力
9. 工作方式：自动、手动、全自动
10. 数据储存8000组

## 11. USB数据接口

### 技术参数：

适用光纤	SM(单模)、MM(多模)、NZDS(非零色散位移, 即G.655光纤)及EDF(掺铒光纤)、其他光纤
实际平均损耗	0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(NZDS)、
回拨损耗	60dB
张力测试	2.0N (200gf) (标准)
热缩套管	20、40或60mm和一系列微型保护管
熔接程序	30组可定义熔接程序
语言显示	中、英、韩、法、俄、意、德、西班牙、葡萄牙等多国语言
操作环境	-25 ~ +50 (温度), 0 ~ 95%RH (不结露), 0 ~ 5000m (海拔)
存储环境	-40 ~ +80 (温度), 0 ~ 95%RH (不结露)
电源	交流适配器: 交流输入电压85 ~ 260V 内置电池: 电压为12V, 8Ah, 充满电后可熔接/加热最少180芯
尺寸/重量	140 (D) × 150 (W) × 160 (H) mm/2.8kg

### 标准配置：

主机 (DVP-750), 光纤切割刀, 光纤剥皮钳, 交流适配器, 交流电源线,

内置电池, 充电器, 备用电极, 冷却托盘, 操作指南, 携带箱