

艾默生UPS电源GXE-06k00TL1102C00湖南总代理供应

产品名称	艾默生UPS电源GXE-06k00TL1102C00湖南总代理供应
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生 型号:GXE-06k00TL1102C00 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

GXE-06k00TL1102C00维谛艾默生UPS电源,维谛艾默生电源,维谛艾默生总经销,维谛艾默生UPS电源总代理,维谛艾默生UPS电源总经销,维谛艾默生UPS电源代理商,维谛艾默生UPS电源销售中心

上海喆新瑞电源有限公司

UPS电源集中供电的优点 (1)通过对弱电各系统电源的整合,节省机房的建筑面积;
(2)整合后采用大功率,使用效率会更高;(3)连接使用方法(比如1+1并机使用)提供了便利,提高了供电的可靠性。当各系统分散供电时,由于投资的问题一般不会在小功率UPS电源上采用并机方案;
(4)可以降低机器的采购成本、可以提高运营维护人员的工作效率,减轻劳动强度。
UPS电源集中供电的缺点 (1)如果出现故障,会使整个供电系统瘫痪;
(2)一个系统设备故障,有可能会影响到其他系统供电的使用;
(3)整体的布线难度将会大大增加,线缆成本的投入也会大大增加。

维谛 GXE06K00TL1101C00

UPS类型	在线式
额定容量	4800WKVA
额定功率	6W
额定电压	220/230/240Vac
负载功能	标机11.5m(半载), 4.5m(满载)
整机效率	91%
输入电压范围	120-288Vac, 176-288Vac满载工作; 120-176Vac线性递减V
输入频率范围	50/60Hz ± 5HzHz

输入功因	0.99
输出电压范围	220/230/240Vac ± 3%V
输出频率范围	正常模式时，旁路50/60Hz ± 5Hz内时，输出跟踪旁路频率Hz
输出电压波形	正弦波
电流峰值比	3:1
接口端口	DB-9 RS-232、B型USB
过载能力	额定输入：105-125%，5min
后备时间	> 4分钟
电池类型	阀控式密封铅酸蓄电池
电压电流	192Vdc，标机2A max，长机4A max
电池容量	16 × 12V × 7Ah（标机电池模块）；由用户外接电池容量确定（长延时机）
充电时间	带载100%放电至UPS自动关机 ，6h充至电池容量的90%（仅对标机电池箱模块）*
工作环境	工作温度：0-40，工作湿度：5-95%RH（无冷凝）
存储环境	存储温度：- 40-70
操作高度	< 1500m，超过1500m时，参照GB/T3859.2 降额使用
噪音值(dBA)	< 55dB
外观尺寸	180x345x525mm
产品重量	16.5kg（标机）/17kg（长机）
其它性能	电压失真度： 3%额定线性负载， 5%额定非线性负载安装方式：塔式切换 时间：市电 电池 0ms