

原装山特蓄电池C12-100,山特蓄电池12V100AH总代理

产品名称	原装山特蓄电池C12-100,山特蓄电池12V100AH总代理
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特蓄电池 型号:C12-100/12V100AH 产地:深圳
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

山特电池 应用领域；不间断电源 军备电源，医疗设备 监控系统；，通信设备 航空/航海系统石化工业 电厂/电站等

山特电池 特性

免维护（寿命期内*加酸加水）。

使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。

采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电小。

吸附式玻璃纤维技术使气体复合达99%且内阻低，大电流放电性能优良。

数据中心是一整套复杂的设施。它不仅仅包括计算机系统和其它与之配套的设备（例如通

信和存储系统），还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。

随着近年来金融业的高速发展，其对信息存储和处理能力的要求越来越高。金融业的各种服务都依赖于对信息的管理和分析。数据中心作为支持信息化应用的平台，将扮演越来越重要的角色。电力供应是数据中心IT设备正常运行的基础**，数据中心一旦出现供电故障，数据丢失引发的后果将是灾难性的。因此，应急电源系统是数据中心**的重要设备之一。

山特C12-100主要参数解读：	保修政策	全国联保，享受三包服务	净身尺寸	330 × 173 × 216mm
	净重量	28kg	产品颜色	灰色
	端子类型	M8	电池类型	阀控密封免维护铅
	额定电压	12V	额定容量	100Ah

山特蓄电池长寿命蓄电池 充电方法

密封铅酸蓄电池的容量和寿命均受充电电压,环境温度等参数的影响,因此使用这类电池的一条重要原则是必须采用正确的充电方法。充电方法取决于电池的使用状态,通常有两种状态,即循环使用CYCLICUSE(作为主电源)和浮充使用FLOAT USE(作为备用电源),对应的充电方阿法参见下表(表中C为电池的额定容量)

上表中充电电压是指环境温度为25 条件下,当环境温度发生较大变化时,充电电压应相应调整,方法是:

环境温度每升高1 ,充电电压降低0.003V/单格

环境温度每降低1 ,充电电压升高0.003V/单格

如温度变化超过10 ,而没有修正浮充电压,可能会导致电池损坏,*使电池工作在20-25 范围内即安装在空调室内。

注:密封铅酸电池单格额定电压是2V,12V电池则是由6个单格串联组成。

有限公司是山特UPS不间断电池在北京的代理商,本公司已代理模式经验产品,与许多合作,伊顿旗下:山特santak、爱克赛、伊顿UPS电源,艾默生UPS电源,梅兰日兰等产品,本公司一年的山特销售量在1000万台机器,

山特电子(深圳)有限公司母公司台湾飞瑞集团的收购。山特公司随母公司加入伊顿公司,成为全球大家庭中的一员。山特加入伊顿公司后,公司名称、产品、渠道、服务等均不发生改变。

山特电子(深圳)有限公司是从事不间断电源(UPS)开发、生产及经营的国际性厂商。在中国的北京、上海、深圳、沈阳、成都、武汉、西安已设立7家分公司,生产基地设在广东深圳,产品范围从后备500VA到在线640kVA大功率并机系列,能满足不同行业用户的需求。