

DN32安全紧急自动切断电磁阀 燃气报警器切断阀商业用切断阀

产品名称	DN32安全紧急自动切断电磁阀 燃气报警器切断阀商业用切断阀
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HB-DCF 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

燃气电磁阀,燃气紧急切断阀工作原理：

燃气手开电关电磁阀电磁力关闭阀门，手动复位开阀或关阀，即电关、手开手关。

ZCRB系列燃气安全电磁阀正常工作时电磁阀无需电源保持，燃气泄漏报警时，只需一个2秒瞬时脉冲电源信号就能迅速关闭电磁阀，节电又安全。供电电源可使用直流24V或交流220V。无电源时，使用手动关阀手柄可以替代电磁力关闭阀门，动作过程同上述电磁力关阀过程。

ZCRB系列是燃气管道工程的安全配套装置，主要应用如下：

1:与可燃气体泄漏监测仪器相连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时，自动快速关闭主供气体阀门，切断燃气的供给，及时制止恶性事故的发生。

2:与热力设备的温度（或压力）安全控制器相连接。当设备内检测温度或压力超过设定的数值时，自动快速关闭供气阀门，停止燃料的供给。

3:与高层建筑的中央消防报警系统相连接。当大厦发生危情时，自动切断大厦内的燃气供应，防止燃气爆炸的发生。

4:在城市或工厂的燃气供应管网内设置ZCR燃气紧急切断阀，在在中央控制室内集中控制，远距离遥控，紧急关闭事故现场的管线供应。

燃气电磁阀,燃气紧急切断阀产品结构：直动式 公称压力：1.6Mpa

工作压差：0~0.05Mpa

工作介质：煤气、天然气、液化石油气等无腐蚀性气液体 关闭时间：< 1秒

介质温度：-15 ~60 打开方式：手动复位或电动复位

电源电压：AC220VA、DC24V、DC12V

安全等级：普通性 Ex型4 Ex型5控制方式：不间断输出或脉冲式电磁力