

# 张家口西门子代理商

产品名称	张家口西门子代理商
公司名称	上海署晓自动化科技有限公司
价格	222.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号
联系电话	15825707805 15825707805

## 产品详情

张家口西门子 ( ) 代理商 诊断 系统诊断、过程故障诊断以及用户定义诊断的通称 在选择交换机架 II 的插槽 1 中和机架 I 的插槽 9 中的模块时要特别注意 CPU 电池电源在危险区域使用的 NEC (美国国家电气规范) 和 CEC (加拿大电气规范) 要求 CPU 备用电池的电源供给必须通过防火插头进行连接 确保只将电源模块插入到允许的插槽中 如果连接到模块输入的所有热电偶共享公用参比端, 请按如下所示对电路进行补偿: 1 2 3 4 M+ M- M+ M- M- I IC+ C- M+ M+ : 测量线路 (正极) M- : 测量线路(负极) IC+ : 恒定电流线路(负极) IC+ : 恒定电流线路(负极) (1) 补偿引线(与热电偶材料相同) (2) 通道 0 上的 RTD (3) 进线(Cu) (4) 参比端 图 5-17 通过连接到通道 0 的电阻温度计连接带有外部补偿的同类热电偶 模拟量模块 5.13 连接热电偶 S7-400 自动化系统模块数据 246 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 模拟量模块 5.13 连接热电偶 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 247 5.14 将负载/执行器连接到模拟量输出 引言 模拟量输出模块可用于为负载和执行器提供电源 下图给出了 CR 和 EU 的一种可能连接(通过 IM 463-2 和 IM 314) 3 限制值必须在所连传感器的温度范围之内 量程卡 模块的量程卡使两个连续通道与每类传感器匹配 也可在模块中获取此信息(在诊断缓冲区数据中)在不适合使用通讯网络或者需要连接不同类型的节点(例如, 连接 PLC 与过程计算机)时, 使用此类型的通讯链接

内蒙古鄂尔多斯西门子 ( ) 代理商