

B级防水金库门用材标准

产品名称	B级防水金库门用材标准
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	品牌:深圳艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

B级金库门

生产的主钢板材料为8mm不锈钢板。

第1层：外包厚度为1.0mm厚不锈钢装饰板，材质为SUS304；

第二层：主门板，厚度为8mm厚高强度碳素钢板；

第三层：防钻、防切割高锰钢板；

第四层：防火层，防腐、防电腐、耐高温、耐高热功能的复合材料；

第五层：夹层加强钢板，厚度为4mm厚的钢板；

第六层：金库门的锁栓执行机构、传动部分；

第七层：锁盒盖板，厚度为1.0mm厚不锈钢板。

金库门 博物馆库房门

按GB37481-2019标准制作

安全重锁装置：当机械密码锁或门体受到到大于2000N的冲击破坏或火焰切割门扇主体结构透过1/2门扇厚度（允许大于1/2门扇厚度）时，安全重锁装置启动。在正常情况下，安全重锁装置应始终处于重锁的预置状态，不会产生失误动作，亦不影响机械密码锁的正常开启。重锁装置有防钻钢板防护。C级金库门的重锁装置的组件强度与门插舌强度相当，触发后抵抗非正常开启的时间不低80 min。

灵活性，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，在不大于80N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构应运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。门可开180度。

金库门有三种开门方式：传统的是二把专用钥匙锁、进口机械密码锁+钥匙，人脸（或指纹、虹膜）+钥匙。三锁二开、四锁联动

功能：防火、防盗、防震、防钻、防烈焰切割、防爆、防烟、防水、收藏品的防水防潮、智能锁具联动等功能。