

Durethan B30S

产品名称	Durethan B30S
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:B30S 产地:德国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

嘉博塑化（上海）有限公司销朗盛 Durethan B30S 部分结晶的塑料,具有多种理想性能,尤其适合工程应用。它不仅具有高机械强度及硬度、良好,为应用*广泛之高性能工程塑胶。

(授权经销商,假一赔十):【原产原包 假一赔十】可以一对一开具增值税发票

关于朗盛 朗盛是全球的特殊化学品供应商,2017年销售总额为97亿欧元,在全球拥有约15,500名员工,分布在33个国家的59个生产基地。

朗盛的核心业务包括开发、生产及销售化学中间体产品、添加剂、特殊化学品与塑料。朗盛已被纳入的道琼斯可持续发展指数(DJSI全球及欧洲)和富时社会责任指数中。

朗盛中国 2005年1月31日,朗盛股票在法兰克福证券交易所挂牌上市,朗盛化学(中国)有限公司正式运营。如今朗盛在大中华区拥有约1,500名员工,15家下属企业,7个研发中心以及8处生产基地。朗盛与当地的合作伙伴密切合作,开发以市场为导向的解决方案以满足当地市场需求。

PA6朗盛Durethan B30S 江浙沪一级代理原厂原包/PA6产品特性:

固有色泽;不透明;硬度高,尤其对于玻纤增强级别产品;拉伸模量:1,300 到 15,700 MPa(取决于含水量);具有高抗震及抗裂性能,具体指标与材料的等级与含水量有关。弹性体改性的材料即使在低含水量及低温下也具有良好的韧性;动态载荷性能高;应力开裂行为良好;耐热性高;短期可耐温170到200 ° C

;长期可耐温80到160 ° C;尺寸**度及尺寸稳定性良好,耐磨性能高;耐化学腐蚀性良好,尤其是对燃料、润滑剂、溶剂及清洁剂。电绝缘性能良好,介电强度25 - 45 kV/mm ;体积电阻率10¹⁰ - 10¹⁵ W * cm ;耐电痕指数CTI:额定为425-600;可加工性良好;流动性好,良好的机械性能及阻尼吸声效应、低摩擦力、急速运行能力好,气体阻隔性能好(薄膜级)。

朗盛Durethan 注塑模工艺条件:

干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105 ,12小时的真空干燥。

熔化温度:260~290 。对玻璃添加剂的产品为275~280 。熔化温度应避免高于300 。

模具温度:建议80 。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件,如果使用低于40 的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。

注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。

注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。

流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5 \cdot t$ (这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的*小直径应当是0.75mm。

朗盛Durethan PA6 B30S 朗盛原厂原包/PA6应用领域用途:

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等;

汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等;

工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等;

其他:电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

Durethan PA66 塑胶原料(聚酰胺66)

供应Durethan PA66朗盛A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级;

供应Durethan PA66朗盛A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级;

供应Durethan PA66朗盛AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比;

供应Durethan PA66朗盛A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化;

供应Durethan PA66朗盛AKV30H1.0 玻纤增强30%;

供应Durethan PA66朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化;

供应Durethan PA66朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性;

供应Durethan PA66朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用;

供应Durethan PA66朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃;

供应Durethan PA66朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级;

供应Durethan PA66朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强;

供应Durethan PA66朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强;

供应Durethan PA66朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化;

供应Durethan PA66朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃;

供应Durethan PA66朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击;

供应PA66朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强;

供应Durethan PA66朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化;

供应Durethan PA66朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强;

供应Durethan PA66朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级;

供应Durethan PA66朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热;

供应Durethan PA66朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化;

供应Durethan PA66朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化;

供应PA66杜邦101L中粘度 通用级;

供应PA66杜邦101F中粘度 通用级;

供应PA66杜邦ST801杰出的耐冲击性;

供应PA66杜邦ST801A 超韧级 防紫外线;

供应PA66杜邦8018 加13%玻纤 超韧级;

供应PA66杜邦70G33L高强度 GF30%;

供应PA66杜邦70G13L高强度 GF13%

供应PA66杜邦70G43L高刚性GF43%

供应PA66杜邦80G33L 增韧级,耐冲,GF33%

供应PA66杜邦80G25L 增韧级,耐冲,GF25%

供应PA66杜邦80G33HS 增韧级,耐冲,GF33%

供应PA66杜邦80G25HS 增韧级,耐冲,GF33%

供应PA66杜邦FR50加GF25% V-0

供应PA66杜邦FR15 纯树脂V-0

供应PA66杜邦FR10 纯树脂V-0

供应PA66杜邦70G13HS1L高强度GF13%

供应PA66杜邦 FR7025 阻燃 V-0

供应PA66杜邦103HSL热稳定级

供应PA66杜邦103FS热稳定级

供应PA66杜邦FR52G30BL 30%玻纤增强 阻燃防火V-0

供应PA66杜邦FE5171 GF30% 食品级

供应PA66巴斯夫A3K 标准级 高流动

供应PA66巴斯夫A3Z 增韧级

供应PA66巴斯夫A3EG3 GF15%高刚性尺寸稳定

供应PA66巴斯夫A3EG6 GF25%高刚性尺寸稳定

供应PA66巴斯夫A3EG7 GF30%高刚性尺寸稳定

供应PA66巴斯夫A3EG10 GF50%高刚性尺寸稳定

供应PA66巴斯夫A3X2G5 GF25% V0红磷无卤

供应PA66巴斯夫A3X2G7 GF35% V0红磷无卤

供应PA66东丽CM3004-V0 环保无卤V-0

供应PA66东丽 CM3001G-15 GF15% HB

供应PA66东丽 CM3001G-30 GF30% HB

供应PA66东丽CM3004G-15 GF15% 环保无卤阻燃 V-0

供应PA66东丽CM3004G-30 GF30%环保无卤阻燃 V-0

供应PA66东丽CM3006 阻燃防火V-2未强化,耐热性

供应PA66东丽CM3006-E V-2未强化 耐热性

供应PA66东丽CM3006G-15 V-2玻纤15%强化

供应PA66东丽CM3006G-30 V-2玻璃纤维增强 30%

供应PA66旭化成1300G V2 GF33%高强度 高刚性

供应PA66旭化成1300S V2 同用级 平衡的流动性和机械性

供应PA66旭化成 1402G V2 GF30%良好的热抗老化高刚性

供应PA66旭化成 FR200 V0 无磷无卤

供应PA66旭化成1330G含玻璃纤维 耐摩擦 磨耗性 高刚性

供应PA66旭化成1402S热稳定级 具有良好的抗热老化

供应PA66旭化成PG170 V0 GF15%

供应PA66旭化成PG172 V0 GF20%

供应PA66旭化成14G15 V2 GF15%高刚性 耐热

供应PA66旭化成14G45 V2 GF45%高刚性 耐热

供应PA66罗地亚A205F 标准级 高流动

供应PA66罗地亚A246M 超韧级

供应PA66首诺R533H 高强度 耐水解食品级

供应PA66首诺 R543H HB耐热性

供应PA66首诺 21SPC V-2 通用级。