

鱼巢式护坡框模具 凝固8小时即可拆模

产品名称	鱼巢式护坡框模具 凝固8小时即可拆模
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

产品详情

鱼巢式护坡框模具在浇筑上泥浆后需要及时震动，因为泥浆在长时间的搅拌过程中会有着大量气泡的存在，这些气泡不采取措施进行排除的话，在泥浆凝固后会发现护坡砖的表面有着大量的蜂窝状气孔，这种凹凸不平的问题出现就会导致预制件的不合格，所以震动的步骤非常的重要，普通的震动工具主要是震动平台与震动棒，当然鱼巢式护坡模具本身就有着一定的重量，浇筑上大量的泥浆后会更加的沉重，那么对于这种无法搬动的钢模具，或者是搬动困难的钢模具需要使用的就是震动棒了，震动棒的使用有着一个好处，那就是灵活性非常的高，可以在不断的震动过程中去调整位置，自然泥浆在凝固后制作出来的护坡砖硬度也会提高，震动棒在使用完成后可以通过湿抹布将表面的泥浆擦拭干净就可以了，收纳起来等到下次进行使用。震动的工序操作时间重要是由鱼巢式护坡模具的大小决定，需要注意的是一定要等待泥浆的表面没有气泡付出后再去停止震动。