

ABS韩国LG HP181

产品名称	ABS韩国LG HP181
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	26.50/千克
规格参数	ABS:高流动 HP181:高冲击的完美结合 韩国LG:摩托车原材料颗粒
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

ABS韩国LG HP181高流动 高冲击的完美结合 摩托车原材料颗粒

LG化学 高刚性 ABS HI-121H 乳白色颗粒 良好的机械性能 抗冲击LG化学 白色 ABS HI 121H 高抗冲 抗变形 家电外壳 通用件应用LG化学 高光泽 ABS HP171 NC010 冲击强度高 耐酸 易成型 仪器仪表壳体LG化学 高流动性 ABS HP181 具有较好冲击 无线路由器 马桶盖 加湿器LG化学 卤素含锑阻燃 ABS AF312B 高流动 高冲击 电器外壳 水气油管的应用LG化学 防火阻燃V0 ABS AF312C 卤素含锑 高流动性 池槽 过滤器框架LG化学 透明 MABS TR-557I 高抗冲 小家电内置制品 净水器LG化学 MABS TR558A 透明 高清晰度 冲击强度高 日常用品 电子仪器LG化学 耐热级 ABS XR401 高抗冲击 不易变形 电子电器外壳 内装饰板LG化学 高流动 ABS XR401B 耐热 抗冲击 电机侧板端盖 热吹风机应用LG化学 抗热 ABS AX4000 本色 韧性高 吹风筒配件外壳 耐热元件

ABS塑料

ABS塑料

化学名称：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物

英文名称:Acrylonitrile Butadiene Styrene

比重:1.05克/立方厘米 成型收缩率:0.4-0.7%

成型温度：200-240 干燥条件：80-90 2小时

ABS塑料物理性能、热性能

密度：1.02 ~ 1.16g/cm ³	比体积：0.86 ~ 0.98cm ³ /g
吸水率：(0.2 ~ 0.4)%	熔点：130 ~ 160 ° C
计算收缩率：(0.3 ~ 0.5) %	比热容：1470J (kg.k)
热导率：0.263W(m.k)	注射压力：60 ~ 100MPa

ABS塑料的力学、电气性能

屈服强度：50MPa	抗拉强度：38MPa
断裂伸长率：35%	拉伸弹性模量：1.8GPa
抗弯强度：80MPa	抗拉强度：53MPa
弯曲弹性模量：1.4GPa	抗剪强度：24MPa
布氏硬度：9.7/R121	表面电阻率：1.2 × 10 ¹³
介电常数：3.04	