

# 滨海附近发电机出租发电车出租

产品名称	滨海附近发电机出租发电车出租
公司名称	青岛忠祥电力设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	康明斯:50-2000kw 三菱:500kw 沃尔沃:300kw
公司地址	全国发电机出租公司
联系电话	15092137737 15092137737

## 产品详情

滨海电机出租 发电机租用 免费咨询

### 柴油发电机与汽油发电机的区别

汽油发电机将汽油能量转化为汽油发动机气缸中的电能，混合物燃烧剧烈，体积迅速膨胀，推动活塞依次下降，活塞上的推力通过连杆转化为推动曲轴旋转的力，从而推动曲轴旋转。

- 1.柴油发电机组租赁与汽油发电机组租赁的区别在于燃油的差异。柴油发电机组的燃料是柴油和汽油发电机组的燃料。
- 2.两者的结构基本相同，从名称上可以找到明显的区别:所需燃料不同。柴油热值高，燃烧温顺。
- 3.功率不同:和烧柴油的车比烧汽油的车马力大一样，柴油发电机组的小功率是8KW，较大功率只能达到10KW。
- 4.点火类型：在汽油发动机气缸中，燃料和空气的混合物应用火花塞点燃。在柴油发动机中，混合物应为压缩形状。
- 5.体积不同：汽油机体积小，运输方便，适用于移动供电。

6.燃料与空气的混合。在汽油发动机中，燃料和空气混合在汽化器和进气口中。柴油的混合是在柴油被吸入气缸后进行的。

7.主要用途不同。柴油机主要用于工业供电，汽油机一般用于家庭。汽油发电机主要是小功率、家庭照明和空调用电；柴油发电机一般用于企业和工厂。

8.汽油发电机组体积小，移动方便，柴油发电机组体积大，移动不方便。

## 如何合理供应燃油

不同类型的发电机，发电机组租赁厂家可根据客户需求定制。根据客户要求设计供油系统。不同油箱的安装设计也应遵循以下原则。

### 一、安装原则

1.油箱的存放位置应安全，防止火灾。油箱或油桶应单独放置在可见或特殊的油箱之间，适当远离柴油发电机组，严格禁止吸烟。

2.油箱内的燃油容量应\*日常供应。

3.发电机组维修厂家提示，油孔处的阻力不得\*过使用发动机性能数据单上规定的清洁滤芯时的标准值。这个阻力值是基于燃油箱中燃油的一半。

4.燃油回油管道的连接不应导致回油压力过大。

### 二、对于送油管道

1.油管应为黑铁管，不能使用镀锌管，会产生化学变化，损坏柴油机。

2.输油管与机组之间的连接\*\*用软管连接，以隔离发电机组的振动。

\*三，对于油路：与输油管的尺寸和材料相同，回油管与机组之间的连接\*\*用软管连接，以隔离柴油发电机组的振动。

### 四、设计原理

1.油箱\*\*有通气孔，通气孔\*\*能防止灰尘和水进入油箱。

2.发电机油箱底部需要增加额外的油盘来收集溢出的柴油，或者在油箱旁边排出油沟，以排出溢出的柴油。

3.油箱\*部\*\*有检查口，便于维修。