

德国阳光蓄电池A602/335胶体免维护2V335AH后备储能UPS/EPS机房

产品名称	德国阳光蓄电池A602/335胶体免维护2V335AH后备储能UPS/EPS机房
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	81.00/块
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:A602/335 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

产品详情

上海京曼电源科技有限公司

德国阳光蓄电池A602/335胶体免维护2V335AH

产品介绍

一、德国阳光蓄电池简介:

二、德国阳光蓄电池优点:

- 1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。
- 2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。
- 3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。
- 4、电池极板采用无镉合金，电池自放电极低。20 ° C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。
- 5、超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。
- 6、电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。
- 7、采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司专利），使蓄电池使用更加安全可靠。
- 8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封（德国阳光公司专利），保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

三、德国阳光A600系列蓄电池型号列表:

型号 防火等级 电压 V C10 1.8 VpC 20 Ah 长 mm 宽
mm 高 mm 约重 kg

A612/150 UL 94 HB/V0 12 137 381 204 358
63.0

A612/100 UL 94 HB/V0 12 91.0 273 204 358
43.0

A606/300 UL 94 HB/V0 6 274 381 204 358
62.0

A606/200 UL 94 HB/V0 6 182 273 204 358
43.0

A602/225 UL 94 HB/V0 2 224 105 208 357 19

A602/280 UL 94 HB/V0 2 280 126 208 357 23

A602/335 UL 94 HB/V0 2 337 147 208 357 27

A602/415 UL 94 HB/V0 2 416 126 208 473 30

A602/500 UL 94 HB/V0 2 499 147 208 473 35

A602/580 UL 94 HB/V0 2 582 168 208 473 39

A602/750 UL 94 HB/V0 2 748 147 208 648 49

A602/1010 UL 94 HB/V0 2 998 212 193 648

66

A602/1250 UL 94 HB/V0 2 1248 212 235 648

80

A602/1510 UL 94 HB/V0 2 1497 212 277 648

95

A602/1650C UL 94 HB/V0 2 1643 212 277 717

115

A602/2200 UL 94 HB/V0 2 2190 216 400 775

160

A602/2740 UL 94 HB/V0 2 2738 214 489 774

198

A602/3300 UL 94 HB/V0 2 3286 214 578 774

238

德国阳光蓄电池A412/100A即阳光电池12v100ah