

烟台高密度A级防火阻燃岩棉板尺寸定制

产品名称	烟台高密度A级防火阻燃岩棉板尺寸定制
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 型号:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

岩棉板是一种用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合的材料。它是以天然岩石如玄武岩、白云石、铁矿石等为主要原料，经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维。憎水岩棉板以其自身良好的绝热、隔音效果而获得了多数顾客的认可与喜爱。接下来，我们就一起了解一下憎水岩棉板。首先，我们从憎水岩棉板的性能说起：1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下(25 左右)它们的热导率通常在0.03~0.047W/(m·K)之间。2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。

船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水岩棉板憎水率大于98%，吸湿率小于5% 岩棉板适用于船舶，建筑等对防水、防火有一定要求的场合。石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪。建筑的隔墙、幕墙、屋顶和围护绝热保温、吸音降噪。

岩棉板具有很高的抗压性抗拉伸强度和耐久性，保证了岩棉板性能的可靠稳定性；岩棉板的保温性能很好，可以降低建筑采暖能耗，节能减排，提高建筑围护结构的热阻值；而且岩棉板不燃烧，阻燃性能优越，可以有效隔断建筑物发生火灾时火焰的蔓延，提高建筑物的消防防火功能；岩棉板具有良好

的憎水防潮性的特点，也不会对金属产生腐蚀作用；岩棉板具有很强的吸音降噪性能；岩棉板的质量轻，能够很容易的进行切锯加工。岩棉板还可以进行颜色线条压制，可以符合建筑物的需求，达到美观效果，看起来比较舒服