

彩钢复合防火岩棉板厂家地址

产品名称	彩钢复合防火岩棉板厂家地址
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	100.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 防火等级:A级 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

建筑保温从上世纪80年代中期开始发展至今，国内建筑基本已全面实现了在1980年基础上节能50%的水平，并正逐步实现节能65%甚至75%的目标。随着社会的进步和对生命安全的关注的日益提升，我国各界及法规对建筑保温的综合性能也正进一步提高，其中以保温材料的防火性能较受关注和重视。2011年部65号文规定建筑外墙保温材料防火等级全面提升到*，不仅使*保温材料迎来了巨大的发展机会，同时也暴露了我国建筑外墙外保温行业发展六大障碍：*：建筑保温标准体系需要更完善；

第二：设计、施工工艺不规范；第三：尚未建立建筑保温隔热施工和施工队伍；第四：行业市场混乱，质量参差不齐；第五：适应南方应用的保温隔热技术不成熟；第六：符合外墙外保温标准的*不燃保温材料产能不足。岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备，建筑，船舶的绝热，隔音等。岩棉板广泛应用于船舶，冶金，电力，建筑等行业。本产品施工及安装便利，节能*，具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆，移动设备，冷库工程，空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火，保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体，屋顶的保温隔音；建筑隔墙，防火墙，防火门和电梯井的防火和降噪。适用于电力，石油，冶金，船舶行业的管道保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮，排温，憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。岩棉板适用范围：船舶，建筑等对防水，防火有一定要求的场合。石油，电力，化工行业设备的绝热保温吸音降噪。建筑的隔墙，幕墙，屋顶和围护绝热保温，吸音降噪。特殊规格根据要求定做容重(kg):80-200kg/m³

岩棉外墙外保温系统是目前*的*保温材料中有可操作性的外墙外保温应用技术。欧洲30多年的应用经验充分地证明了岩棉外墙外保温系统安全性和耐久性能。欧洲部分国家的岩棉外墙保温的比例高达15%，在德国高度在22m以上的建筑外保温几乎全部采用岩棉保温材料。来自亚洲的大岩棉生产企业欧

沃斯公司近在北京举办了外墙外保温用岩棉产品及应用研讨活动中分享了岩棉应用于外墙外保温系统的成功经验和解决方案。使用符合要求的外墙外保温岩棉产品(符合GB/T 25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》)、粘胶剂、抹面层产品和饰面层，并严格按照施工要求和施工规范进行施工管理，岩棉外墙外保温系统是防火性能有保障的外墙保温系统